



GH1. 25mm贴片	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
GH1. 25mm-2P-LT	1.25	3.80	5.75
GH1. 25mm-3P-LT	2.50	5.05	7.00
GH1. 25mm-4P-LT	3.75	6.30	8.25
GH1. 25mm-5P-LT	5.00	7.55	9.50
GH1. 25mm-6P-LT	6.25	8.80	10.75
GH1. 25mm-7P-LT	7.50	10.05	12.00
GH1. 25mm-8P-LT	8.75	11.30	13.25
GH1. 25mm-9P-LT	10.00	12.55	14.50
GH1. 25mm-10P-LT	11.25	13.80	15.75
GH1. 25mm-11P-LT	12.50	15.05	17.00
GH1. 25mm-12P-LT	13.75	16.30	18.25
GH1. 25mm-13P-LT	15.00	17.55	19.50
GH1. 25mm-14P-LT	16.25	18.80	20.75
GH1. 25mm-15P-LT	17.50	20.05	22.00
GH1. 25mm-16P-LT	18.75	21.30	23.25

技术要求

1: 外观要求

- 1-1. 插针表面光洁、无损伤、锈蚀等缺陷。
- 1-2. 基座表面无脏污、飞边、排气不良等缺陷。

2: 电气性能:

- 2-1. 额度电流: 1.0A
- 2-2. 额定电压: 50V
- 2-3. 耐电压: 500V
- 2-4. 接触电阻:  $\leq 20m\Omega$
- 2-5. 绝缘电阻:  $\geq 100m\Omega$

3: 工作温度:  $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

>20	$\pm 0.25$	序号	材料名称	数量	材质	镀涂	REMARK
>10≤20	$\pm 0.2$	①	立贴针	n	磷铜	高温亮锡	GP PASS
>3≤10	$\pm 0.15$	②	塑件	1	LCP	/	GP PASS
3≤	$\pm 0.1$	③	焊片	2	磷铜	高温亮锡	GP PASS
尺寸范围	公差	④	吸附盖	1	/	/	GP PASS
设计		产品名称		GH1. 25mm-6P-立贴-加盖			
审核		三佐部品【中国】股份有限公司					
批准							
单位: mm							