Specifications

备注(Remark)
1.材料(MATERIAL)
胶芯：PA9T+30%G.F UL94V-0，颜色:黑色.
Housing:PA9T+30%G.F UL94V-0,Color:Black
端子：青铜，镍底30u"MIN,表面镀普金
Contact:Bronze,GOLD PLATING OVER ALL
30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL
2.特性 (characteristics):
额定电流：2 AMP
Raring Current:2 AMP.
接触阻抗：20 mΩ MAX.
Contact Resistance:20 mΩ MAX.
绝缘阻抗：1000 MΩ MIN.
Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.
耐电压：AC 500V/分钟.
Withstanding Voltage:AC 500V/Minute.
温度范围：-40° C to+105° C
Temperture Range: -40° C to+105° C

Ordering Information

F263-12 05 A0 C RY F 1

NO.OF PINS PER ROW	Contact Plating Full Of Gold	Contact Plating Semi-gold	INSULATOR MATERIAL:	PACKING
2~40P	A0=0.8u"	B0=0.8U'	A:PBT	A:PE Bag
	A1=1u"	B1=1U'	B:PA6T	B:Tape & Reel
	A2=1.5u"	B2=1.5U'	C:PA9T	C:Tube
	A3=2u"	B3=2U'	D:LCP	D:Tube+CAP
	A4=3u"	B4=3U'		E:Tray
	A5=5u"	B5=5U'		
	A6=10u"	B6=10U'		
	A7=15u"	B7=15U'		
	A8=20u"	B8=20U'		
	A9=30u"	B9=30U'		

S1=Ordinary Tin Plated
S2=Matte Tin Plated
S3=Tin-plated High-temperature









RoHS COMPLIANT

客编：

注意事项

1.带*为品质重点检验尺寸

				OPERATION		SCALE		Fit	Yxcon 东莞市宇熙精密连接器有限公司 www.yxcon.com Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.	
				X.X	±0.25	UNIT		MM		
				X.XX	±0.20	SIZE	A4	DESIGN	李官淼2021.12.22	PART NO. F263-1205A0CRYF1
				X.XXX	±0.10	SHEET	1/1	CHECK		TITLE: FH2.0*6.35 2*5P 90度 DIP:3.0mm 内径 1.2mm Y型 PA9T料 镀普金 550/卷
A0	2021.12.22	/	新版发行	Angle	±3°					
REV	DATE	SYMBOL	MODIFICATION DESCRIPTION	DIM	TOL	PROJ.		APPROVE		Customer No.