

厦门四海世纪电子有限公司



Xiamen Universal Century Electronic Co., Ltd.

内部生产规格书


技术规格	内部料号		1205-0075
客户名称		客户料号	
规格型号	T10*6*5-700uH min	日期	2019.7.24

一：成品外观图： (mm)

二：原理图：



A: 13.0MAX
B: 13.0MAX
C: 9.0±1.0
D: 7.5MAX
E: 1.5MAX
F: 0.45±0.1



备注：产品为一铜一皮并绕，引脚处点胶固定。

三：技术要求：

1. 绕线平整，严格按照要求尺寸。2. 四根引线注意区分，不可交叉反线。3. 引脚切脚平整有型。4. 引脚烫锡不可连锡

四. 绕线参数：

NO.	绕线端子	铜线规格(mm)	绕制匝数(TS)	绕线方式
N1	L1-4	UEWH Φ0.45mm*1P	实绕11T	双线并绕
N2	L2-3	TEX-E Φ0.45mm*1P	实绕11T	双线并绕

五. 技术参数: 必测项目

NO.	测试项目	测试端子	测试数据	测试条件
1 <input checked="" type="checkbox"/>	电感量	L1-4. L2-3	700uH min	25°C 1KHz/1V 30 Ω
2	绝缘耐压	(N1, N2-C)	500v	AC 3mA/2S
		(N1-N2)	500v	

六. 材料清单：

ON.	材料项目	材质	材料厂家	UL ON.
1	磁芯	10*6*5 高导	山东凯通电子有限公司(同等)	/
2	铜线	UEWH/Φ0.45/155°C	浙江洪波线缆股份有限公司(同等)	E221719
3	三层绝缘线	TEX-E/Φ0.45/155°C	上海横益特种线缆有限公司(同等)	E346236
4	黑胶	G-9008	惠州市强达电子化工有限公司(同等)	/
5	Sn 锡	Sn99.9	云南锡业	/

变更：

制作：吕小莉

审核：刘才明

批准：陆谊凡