

技术规格表

室温为+25°C, 无试样条件下测得的数据

(The data sheet below were rated at 25°C room temperature)

标准容积 Standard Volume	150L	225L	408L	800L	1000L
内箱尺寸 (mm) Internal Dimensions	W500*H600*D500	W500*H750*D600	W800*H850*D600	W1000*H1000*D800	W1000*H1000*D1000
外箱尺寸 (mm) External Dimensions	W950*H1550*D1100	W950*H1700*1250	W1250*H1700*D1350	W1450*H1750*D1350	W1450*H1750*D1550
温度范围 Temperature Range	-70°C~150°C, -40°C~150°C (温度范围可定制Temperature Range can be customized)				
温度偏差 Temperature Deviation	±2°C				
温度波动度 Temperature Fluctuation	±0.5°C				
温度均匀度 Temperature Uniformity	2°C				
湿度范围 Humidity Range	10%RH~98%RH(15°C~85°C) (仅湿热型Available with humidity models only)				
湿度偏差 Humidity Deviation	≤±3%RH(>75%RH), ≤±5%RH(≤75%RH) (仅湿热型Available with humidity models only)				
湿度波动度 Humidity Fluctuation	±2%RH (仅湿热型Available with humidity models only)				
湿度均匀度 Humidity Uniformity	≤5%RH (仅湿热型Available with humidity models only)				
升温速率 Heating Rate	≥3°C/min (RT-150°C, 空载平均No-load average)				
降温速率 Cooling Rate	≥1°C/min (RT-最低温度, 空载平均 RT-Minimum Temperature, No-load average)				
冷却方式 Cooling Type	风冷(可选配水冷) Air-Cooling (Water-Cooling available)				
最大热负载 Maximum Thermal Load	300W				
电源电压 Power Supply	AC380V + 50/60HZ (部分可选配220V单项电1Φ220V available on specific models)				
最大功率 Power Consumption	3.5KW~8KW				
参考标准 Reference Standard	GB/T 2423.1-2008 低温试验方法 GB/T 2423.2-2008 高温试验方法 GB/T 2423.3-2016 恒定湿热试验方法 GB/T 2423.4-2008 交变湿热试验方法(选配)				

备注: JJF-1101-2019

本产品可进行定制, 具体选型请咨询销售人员

This product can be customized, please contact with the sales