



技术要求

1. 引脚应排列整齐，要求无偏位现象。
2. 外观应无明显缺陷，如：熔接痕、缩孔、颜色不一致等。
3. 螺钉应能自由上紧和松开。
4. 可焊性应符合要求。
5. 承受最大力矩：7 lb-in。
6. 压线范围：22-14AWG。
7. 额定电压、电流：AC300V，15A。
8. 耐压：AC2000V。
9. 绝缘阻抗：DC500V 1000MΩ以上。
10. 使用温度：-40℃~+120℃

公称尺寸 (mm)	公差 (mm)
0--10	±0.30
10--20	±0.35
20--30	±0.40
30--40	±0.45
40--50	±0.50
50 以上	±0.55

一视角

序号	名称	图纸编号	数量	材料	说明	序号	名称	图纸编号	数量	材料	说明
(3)	引脚	DNO. 312-2	04	BRASS		(2)	外壳	DNO. 312-1	1	PA66+GF	UL94 V-0
						(1)	螺钉	DNO. 312-3	04		

ASSEMBLY DRAWING

版本号 V1 重量 比例 FULL

共 1 页 第 1 页

深圳市康奈特电子有限公司
SHENZHEN CONNECTION ELECTRONIC CO., LTD.

材料
MATERIAL
型号
TYPE
图号
DRAWING NUMBER
BRTT62-01-04