



材料:

- 盖子: PBT塑料(红色或蓝色)
- 底座:PBT塑料(黑色)
- 操作杆: PBT塑料(白色)
- 支撑座: PBT(黑色)
- 灌密封胶: 环氧树脂
- 端子: 镀锡磷青铜, 触点镀金3μ"

开关特性:

- 1、开关容量: 25mA at 24VDC
- 2、绝缘电阻: 100MΩ at 250VDC
- 3、接触电阻: 50mΩ max
- 4、绝缘强度: 500VAC /1min
- 5、操作力: 1000gf max
- 6、电气寿命: 2000次
- 7、适用温度: -20℃ to 70℃ (无结冰)
- 8、焊接要求:
  - 手工焊接: 320℃不超过2秒。(30瓦烙铁max.)
  - 波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
- 9、开关出厂处于断开状态。

| △   |            |      |          |
|-----|------------|------|----------|
| △   |            |      |          |
| △   |            |      |          |
| △   |            |      |          |
| △   |            |      |          |
| SYM | DISCIPTION | DATE | APPROVED |



**寰立**  
HUANLI

**蘇州寰立電子有限公司**  
HUANLI ELECTRONICS CO., LTD.

|   |  |                     |  |            |                     |
|---|--|---------------------|--|------------|---------------------|
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED<br>LINEAR: ±0.30 ANGULAR: ±3' |  | SIGNATURES          |  | DATE       | TITLE               |
|   |  | DRAWN <b>Alvin</b>  |  | 2016.08.18 | DIP SW              |
|   |  | CHK'D <b>Weiwei</b> |  | 2016.08.18 | NO. DS01-E04R-MT-LB |
|   |  | APPV'D <b>Gavin</b> |  | 2016.08.18 |                     |
| REVISIONS<br>A  |  | SCALE<br>5/1        |  |            |                     |