

## ★产品图片



## ★基本参数

规格型号	TE028LA	屏幕尺寸	2.8"
外形尺寸	W52.0×H80.0 (mm)	分辨率	240×RGB×320
视窗尺寸	W45.4×H60.0 (mm)	色彩	18位真彩/262K色
显示尺寸	W43.2×H57.6 (mm)	视角	IPS全视角
工作温度	-20°C~+70°C	背光亮度	250Cd/m2
工作电流	60mA ~150mA	使用寿命	5万~10万 (h)

## ★可选参数

通讯接口	<input checked="" type="checkbox"/> TTL232 <input type="checkbox"/> RS232 <input type="checkbox"/> RS485	<input type="checkbox"/> USB <input type="checkbox"/> CAN <input type="checkbox"/> 网口
连接器	<input type="checkbox"/> XH1.0-8P FPC座子 <input type="checkbox"/> XH2.54-7P座子 <input type="checkbox"/> 立 <input type="checkbox"/> 卧	<input checked="" type="checkbox"/> 其他
工作电压	<input type="checkbox"/> 3.3V <input checked="" type="checkbox"/> 5.0V <input type="checkbox"/> 5.0~15V <input type="checkbox"/> 5.0~24V <input type="checkbox"/> 5.0~36V	
存储大小	<input type="checkbox"/> 8M Byte <input checked="" type="checkbox"/> 128M Byte	<input type="checkbox"/> 1G Byte <input type="checkbox"/> 其他
显示方向	<input checked="" type="checkbox"/> 横屏 <input type="checkbox"/> 竖屏	<input type="checkbox"/> RTC时钟 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
触摸方式	<input type="checkbox"/> 电阻 <input type="checkbox"/> 电容 <input checked="" type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 蜂鸣器 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无

## ★产品优势

- ◆配套上位机开发演示工具软件，支持仿真调试，自动生成工程文件。
- ◆支持多种格式的图片下载显示 (BMP、PNG、JPG、GIF等)。
- ◆内含多种字体字库，可定制字库、字体、美术字等。
- ◆单指令实现多图动态播放、开关机动画。
- ◆智能触控方式，客户可轻松的实现触摸功能，比物理按键还简单。
- ◆可根据客户要求定制UI界面，使客户产品更具品牌效应，美观大方、科技高端。
- ◆可根据客户要求定制专用指令，使客户项目开发简单、快捷高效。

## ★应用领域

- |         |         |
|---------|---------|
| ◆电力消防设备 | ◆消费电子   |
| ◆医疗保健设备 | ◆汽车电子   |
| ◆便携手持设备 | ◆仪器仪表   |
| ◆智能家居行业 | ◆新能源设备  |
| ◆智能交通行业 | ◆3D打印设备 |
| ◆各种机械设备 | ◆矿井检测设备 |

