

★ 产品图片



★ 基本参数

规格型号	T032MA2P7N3	屏幕尺寸	3.2"
外形尺寸	W58.0×H90.0 (mm)	分辨率	240×RGB×320
视窗尺寸	W51.0×H64.8 (mm)	视 角	6: 00
显示尺寸	W48.6×H57.6 (mm)	工作电压	3.3V
工作温度	-20℃~+70℃	背光亮度	250Cd/m2
工作电流	75mA ~100mA	使用寿命	5万~10万 (h)

★ 可选参数

型 号	参 数
T032MA2P7N3	无铁框结构, TN-TFT, 8位并口, 无触摸
T032MA2P7R3	无铁框结构, TN-TFT, 8位并口, 电阻触摸
T032MA2P7C3	无铁框结构, TN-TFT, 8位并口, 电容触摸
T032MA2S3N3	不铁框结构, TN-TFT, SPI串口, 无触摸
T032MA2S3R3	不铁框结构, TN-TFT, SPI串口, 电阻触摸
T032MA2S3C3	不铁框结构, TN-TFT, SPI串口, 电容触摸

★ 产品优势

- ◆ 成本低, 结构轻薄, 可根据客户要求定制安计尺寸规格。
- ◆ 提供技术支持; 承接功能要求等技术开发, UI设计等。

★ 应用领域

- ◆ 电力消防设备
- ◆ 消费电子
- ◆ 医疗保健设备
- ◆ 便携手持设备
- ◆ 仪器仪表
- ◆ 汽车电子
- ◆ 智能家居行业
- ◆ 新能源设备
- ◆ 智能交通行业
- ◆ 3D打印设备
- ◆ 各种机械设备
- ◆ 矿井检测设备

