

★产品图片

★基本参数

规格型号	TE043LA	屏幕尺寸	4.3"
外形尺寸	W113.0×H70.0 (mm)	分辨率	480×RGB×800
视窗尺寸	W95.8×H58.0 (mm)	色彩	16位真彩/65K色
显示尺寸	W93.6×H56.16(mm)	视角	IPS全视角
工作温度	-20°C~+70°C	背光亮度	250Cd/m2
工作电流	50mA ~120mA	使用寿命	5万~10万 (h)

★可选参数

通讯接口	<input type="checkbox"/> TTL232	<input type="checkbox"/> RS232	<input type="checkbox"/> RS485	<input type="checkbox"/> USB	<input type="checkbox"/> CAN	<input type="checkbox"/> 网口
连接器	<input type="checkbox"/> XH1.0-8P FPC座子	<input type="checkbox"/> XH2.54-7P座子	<input type="checkbox"/> 立	<input type="checkbox"/> 卧	<input type="checkbox"/> 其他	
工作电压	<input type="checkbox"/> 3.3V	<input type="checkbox"/> 5.0V	<input type="checkbox"/> 5.0~12V	<input type="checkbox"/> 5.0~24V	<input type="checkbox"/> 5.0~36V	
存储大小	<input type="checkbox"/> 8M Byte	<input type="checkbox"/> 128M Byte	<input type="checkbox"/> 1GM Byte	<input type="checkbox"/> 其他		
显示方向	<input type="checkbox"/> 横屏	<input type="checkbox"/> 竖屏	<input type="checkbox"/> RTC时钟	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无	
触摸方式	<input type="checkbox"/> 电阻	<input type="checkbox"/> 电容	<input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 蜂鸣器	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无

★产品优势

- ◆配套上位机开发演示工具软件，支持仿真调试，自动生成工程文件。
- ◆支持多种格式的图片下载显示 (BMP、PNG、JPG、GIF等)。
- ◆内含多种字体字库，可定制字库、字体、美术字等。
- ◆单指令实现多图动态播放、开关机动画。
- ◆智能触控方式，客户可轻松的实现触摸功能，比物理按键还简单。
- ◆可根据客户要求定制UI界面，使客户产品更具品牌效应，美观大方、科技高端。
- ◆可根据客户要求定制专用指令，使客户项目开发简单、快捷高效。

★应用领域

◆电力消防设备	◆消费电子
◆医疗保健设备	◆汽车电子
◆便携手持设备	◆仪器仪表
◆智能家居行业	◆新能源设备
◆智能交通行业	◆3D打印设备
◆各种机械设备	◆矿井检测设备

