



- SPECIFICATIONS**
- 1、Current Rating: 2A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -40°C ~ +105°C
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
 - 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-PHB-2x2A	2.00	6.00	4.90
3	HC-PHB-2x3A	4.00	8.00	6.90
4	HC-PHB-2x4A	6.00	10.00	8.90
5	HC-PHB-2x5A	8.00	12.00	10.90
6	HC-PHB-2x6A	10.00	14.00	12.90
7	HC-PHB-2x7A	12.00	16.00	14.90
8	HC-PHB-2x8A	14.00	18.00	16.90
9	HC-PHB-2x9A	16.00	20.00	18.90
10	HC-PHB-2x10A	18.00	22.00	20.90
11	HC-PHB-2x11A	20.00	24.00	22.90
12	HC-PHB-2x12A	22.00	26.00	24.90
13	HC-PHB-2x13A	24.00	28.00	26.90
14	HC-PHB-2x14A	26.00	30.00	28.90
15	HC-PHB-2x15A	28.00	32.00	30.90
16	HC-PHB-2x16A	30.00	34.00	32.90
17	HC-PHB-2x17A	32.00	36.00	34.90
18	HC-PHB-2x18A	34.00	38.00	36.90
19	HC-PHB-2x19A	36.00	40.00	38.90
20	HC-PHB-2x20A	38.00	42.00	40.90

Ordering Information

HC-PHB - N*** - *

Pin Type Colour
 Y=尼龙 黄=黄色
 A=铜针 银=银色
 B=塑包 黑=黑色
 C=塑包 白=白色
 D=塑包 灰=灰色
 E=塑包 绿=绿色
 F=塑包 蓝=蓝色
 G=塑包 紫=紫色
 H=塑包 棕=棕色



初版发行	日期	GENERAL TOLERANCE	制图	05
变更内容	日期	DIM TOL	审核	
MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	X.X ±0.30	CHECK	
		X.XX ±0.20	批准	
		X.XXX ±0.10	APPROVAL	
		Angle ±3.0°	比例	
			SCALE	
			投影	
			Projection	

深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
产品名称	PHB (2.0) 双排 直针	版本	A
TITLE		REV.	
产品料号	HC-PHB-2xNA	单位	mm
PART NO.		UNITS	
材料		页次	1/1
MATERIAL		SHEET	