

## QXDT-10A 接地引下线导通测试仪



### 一、产品简介：

- 1、电源技术：采用电源技术，输出 10A 电流，能长时间连续工作，克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端，可以有效的击穿触头氧化膜，得到良好的测试结果
- 2、抗干扰能力强：在严重干扰条件下，液晶屏数据能稳定在±1 个字范围内，读数稳定，重复性好
- 3、使用寿命长：全部采用高精度电阻，环境温度对测量结果的影响，同时军品接插件的使用增强了抗振性能
- 4、操作简单：只需按下测量键即可得到测量结果。测量结果采用三位半 LED 显示, 读数直观, 重复性好
- 5、携带方便：采用便携式设计，体积小、重量轻。面板与机箱成一体结构，具有很好的抗震性

## 二、技术参数：

测量范围	1~1999mΩ
分辨率	1mΩ
测试电流	DC 1A、2A、5A、10A 四个固定电流档位
测量精度	±(0.5%+2d)
测量半径	50 米
显示方式	LCD 背光显示
工作方式	连续
工作电源	AC220V±10% 50Hz
工作环境	温度- 10℃~40℃
相对湿度	≤80%
体积	300×270×200 mm <sup>3</sup>
重量	5kg (不含附件)

## 四、装箱清单：

名称	说明	数量
仪器主机	/	1 台
测试线	50 米	1 套
电源线	AC 220V	1 根
说明书	/	1 本
检验报告	/	1 份
合格证	/	1 张