





额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻 Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.
抗电强度 Dielectric strength	AC250V(50~60HZ) 60S min.
操作力 Operation force	160±30gf → 250±50gf
寿命试验 Operating Life	100,000 cycles 70,000 cycles
行程 Travels	0.25±0.1mm



P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION
The following soldering patterns are recommended for reflow soldering

CIRCUIT DIAGRAM



┐	端子	镀银	2	镀银
┐	弹片	不锈钢复银	1	——
└	基座	LCP黑	1	——
└	盖板	黄铜	1	酸洗
└	按钮	PPA红	1	——
项目	名称	材质	数量	表面处理

0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
未注尺寸公差(mm)			

第一视角



设计
Jack Jin
审核
Jacky Zhong
批准
Tony Meng

图面
单位
比例
重量
页码
版次

A4
MM
1/1
A/0

东莞市美韩电子科技有限公司

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

1:1 DWG NO. 型号: UK-B0240-R-250-JZ

1 of 1 PART NO. 规格: 3*6*2.5 红钮贴片

SIZE
A4
VER
R