



PC Board Layout  
thickness=1.6mm

电气特性:

1. 额定电压: 125 VAC RMS
2. 额定电流: 1.5 AMP
3. 接触电阻: 20 mΩ MAX.
4. 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN. @500 VDC
5. 耐压强度: 1000 VAC RMS 60Hz, 1分钟

机构特性:

1. 塑壳材质: PBT或PA66, UL94V-0; .
2. 扁针材质: 磷青铜, 厚度0.35mm;
3. 扁针电镀: 接触区镀金G/F- 50u", 镍底, 剥头电镀雾锡;
4. 可靠性: 最少750次插拔.
5. 插入/拔出力: 30N Max.
6. 配合强度: 50N FOR 60S±5S.

环境特性:

1. 储存温度: -40℃~+85℃ 相对湿度<80%
2. 工作温度: -40℃~+85℃

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.30
.00	±0.20
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD					
CHECKED:	DATE:	TITLE: RJ45-8P8C 弯插 带屏蔽 带耳					
DRAWN: L. YUN	DATE: 2017-10-17	PART. NO.	5722-1X1-8P8C-S-E				
		UNIT	mm	SCALE	free	⊕ ⊞	
		FILE NO.	Ckmtw-RJ45-0281	REV.	A	HY04	