

湖北科航电缆有限公司

产品出厂规格书




产品名称：铜芯105℃聚氯乙烯绝缘软电线
 型号规格和等级：60227 IEC 06 (ZC-RV) 1.5 300/500V 702677344
 标准依据：GB/T 5023.3-2008

序号	项目名称及单位		技术要求
1	绝缘线芯标志		黑色
2	电气性能	导体电阻 Ω/km (20℃)	不大于13.3
		成品6KV工频火花试验	不击穿
3	结构尺寸	单体单丝根数	不小于30
		导体单丝直径 (mm)	0.25
4	绝缘厚度	绝缘厚度平均值 (mm)	不小于0.7
		最薄点厚度 (mm)	不小于0.54
5	电线外形尺寸 (mm)		2.9 ~ 3.4mm
6	绝缘机械性能	老化前抗张强度 (N/mm ²)	不小于10
		老化前断裂伸长率(%)	不小于125
7	标志要求	成品电缆表面标志	厂名、型号、电压等级
		标志间距离mm	不大于275

湖北科航电缆有限公司

产品出厂规格书



产品名称：铜芯105℃聚氯乙烯绝缘软电线

型号规格和等级：60227 IEC 06(ZC-RV) 1.0 300/500V

702677336

标准依据：GB/T 5023.3-2008

序号	项目名称及单位		技术要求
1	绝缘线芯标志		红色
2	电气性能	导体电阻 Ω/km (20°C)	不大于19.5
		成品6KV工频火花试验	不击穿
3	结构尺寸	单体单丝根数	不小于32
		导体单丝直径 (mm)	0.20
4	绝缘厚度	绝缘厚度平均值 (mm)	不小于0.6
		最薄点厚度 (mm)	不小于0.45
5	电线外形尺寸 (mm)		2.5 ~ 2.8mm
6	绝缘机械性能	老化前抗张强度 (N/mm ²)	不小于10
		老化前断裂伸长率(%)	不小于125
7	标志要求	成品电缆表面标志	厂名、型号、电压等级
		标志间距离mm	不大于275

湖北科航电缆有限公司

产品出厂规格书



产品名称：铜芯105℃聚氯乙烯绝缘软电线

型号规格和等级：60227 IEC 06 (ZC-RV) 1.0 300/500V

702677358

标准依据：GB/T 5023.3-2008

序号	项目名称及单位		技术要求
1	绝缘线芯标志		黑色
2	电气性能	导体电阻 Ω/km (20°C)	不大于19.5
		成品6KV工频火花试验	不击穿
3	结构尺寸	单体单丝根数	不小于32
		导体单丝直径 (mm)	0.20
4	绝缘厚度	绝缘厚度平均值 (mm)	不小于0.6
		最薄点厚度 (mm)	不小于0.45
5	电线外形尺寸 (mm)		2.5 ~ 2.8mm
6	绝缘机械性能	老化前抗张强度 (N/mm^2)	不小于10
		老化前断裂伸长率(%)	不小于125
7	标志要求	成品电缆表面标志	厂名、型号、电压等级
		标志间距离mm	不大于275

湖北科航电缆有限公司

产品出厂规格书



产品名称：铜芯105℃聚氯乙烯绝缘软电线

型号规格和等级：60227 IEC 06 (ZC-RV) 1.5 300/500V 702677333

标准依据：GB/T 5023.3-2008

序号	项目名称及单位		技术要求
1	绝缘线芯标志		红色
2	电气性能	导体电阻 Ω/km (20°C)	不大于13.3
		成品6KV工频火花试验	不击穿
3	结构尺寸	单体单丝根数	不小于30
		导体单丝直径 (mm)	0.25
4	绝缘厚度	绝缘厚度平均值 (mm)	不小于0.7
		最薄点厚度 (mm)	不小于0.54
5	电线外形尺寸 (mm)		2.9 ~ 3.4mm
6	绝缘机械性能	老化前抗张强度 (N/mm^2)	不小于10
		老化前断裂伸长率(%)	不小于125
7	标志要求	成品电缆表面标志	厂名、型号、电压等级
		标志间距离mm	不大于275