

图号136-S01-JS03

7

6

5

4

3

2

1

图号8

136-S01-JS03

7

6

5

4

3

2

1

表1: Technical data Table(技术数据表)

参数	Voltage (额定电压V)	Current (额定电流A)
认证	600V	20A
CQC	*	20A
IEC	600V	20A

RoHS
Compliance

技术参数

1. 绝缘材料: UI94 V-0/GWFI 850℃, CTI≤3

2. 使用温度: -40℃ to +105℃

3. 相对湿度≤95%RH, 无凝露

4. 绝缘电阻: ≥500MΩ/500v

5. 介质耐压: 2.5KV/1min

6. 冲击耐压: 5.0KV/1.2/50μs

7. 外部污染等级: 2级

8. 过电压等级3级

9. 插拔力: ≥5N

10. 机械寿命: ≥1000次

16.20

22.00

5.50±0.30

8.00

JST-7-3P

600V 20A

14.00

7.00

8.50

22.50

7.00

ø2.60

2021.11.13

2021.11.13

模塑件公差系数表
(GB/T 14486-93, MT5)

尺寸范围	热塑性聚酯
0~3	±0.1
3~6	±0.12
6~10	±0.14
10~14	±0.16
14~18	±0.19
18~24	±0.22
24~30	±0.25
30~40	±0.28
40~50	±0.32
50~65	±0.37
65~80	±0.43
80~100	±0.50
100~120	±0.57
120~140	±0.64

未注角度公差系数表(GB/T1804-m)

长度分段	第一系列
~10	±1°
>10~50	±30'
>50~120	±20'
>120~400	±10'

面板开孔尺寸

PBB板开孔尺寸

136 01 03 000

JST-7-3P(000)

标准品: 塑胶黑色, 母针镀锡

136 01 03 101

JST-7-3P(101)

特编内容: 塑胶黑色, 母针镀银

材料: 见附表

重量(g)

单位

比例

设计: C2T

21/11/04

标准化

审核: 2021.11.13

批准: 2021.11.13

图幅

A4

视角

图例

图号

136-S01-JS03

品名

JST-7-3P

单孔3位跳线插座商务图

货号

料号

见型号表

上海置恒电气有限公司

资料中心发行章

2021.11.13

初版发行

产品变更

文件变更

修正图面

声明: 本图纸知识产权归上海置恒电气有限公司所有, 未经许可私自传播、盗用须承担法律责任。

图框版本: V7.1