



### 主要信息

产品系列	Acti 9
产品类型	添加剩余电流装置
产品短名	Vigi iPN
极数	1P + N
中性线位置	左侧
额定电流 [In]	40 A
剩余电流灵敏度	30 MA
剩余电流动作保护的选择性	瞬动型
漏电流保护等级	A类
网络类型	AC
网络频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	230 V AC 50 Hz 符合 GB 16917.22
符合标准	GB 16917.22
宽度 (9mm的倍数)	2

### 补充信息

配电系统位置	下游配电出线
剩余电流动作技术	动作功能与电源电压有关
本地信号指示	故障脱扣指示视窗
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
连接到 mcb 的电路	螺丝旋紧
宽度	17.75 Mm +/- 0.25 mm

### 环境

运行温度	-25...60 °C
------	-------------

### 包装单位

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	81.0 G
包装1高度	7.4 Cm
包装1宽度	3.6 Cm
包装1长度	9.7 Cm
包装2的单位类别	BB1

包装2的数量	2
包装2重量	182.0 G
包装2高度	8.3 Cm
包装2宽度	6.4 Cm
包装2长度	10.2 Cm
包装3的单位类别	CAR
包装3的数量	56
包装3重量	5.639 Kg
包装3高度	20 Cm
包装3宽度	27.8 Cm
包装3长度	37.6 Cm

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
RoHS 豁免信息	<a href="#">是</a>
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a>
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>

## 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

Product Life Status : **Commercialised**