



客户编码		发行日期	2023/3/5						
客户物料编码		客户规格型号	4*6-6.8MH-0.05线 长脚黑色UL						
祥如物料编码	XR4*6-682K-L	祥如规格型号	XR4*6-682K-L						
送样数量	0PCS	送样日期	2023/3/5						
外观尺寸mm			<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold;">点胶</div>						
						A	6.0 MAX	E	2.0±0.5
						B	8.5 MAX		
						C	0.5±0.1		
						D	15.0±2.0		
	标识								
	原理图								

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式
N1	S	F	2UEW-0.05mm	575.5TS 圈数参考	平整密绕

注意事项
1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用少字套管 4、产品底部需点胶

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	6.8mH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	6.83
直流电阻DCR	62.1Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	47.80
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25°C DC 35mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	H3M DR2W4.2*6.3 2-3.2-2	镁锌材质	HUAZHONG	K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
导针	0.50mm CP线		BAICHUAN	Kg
套管	Φ4*7.8mm UL黑色扁管		XINGQI	m
	Φ4.5 UL黑色扁管		XINGQI	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
无铅锡				

包装代码	
包装标识	
包装物料	
包装尺寸	
包装说明	

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰