

景嘉微JM9230显卡(全高/半高)

用户使用手册 (标准版)

JM9230

版本: Ver1.0

一、基本规格描述

序号	项目	描述	备注
01	产品型号	JM9230-4G 4HDMI GA	
02	PCB 版本	Y9200 V10	
03	PCB 尺寸	160x69mm	
04	主芯片型号	景美 JM9230	
05	核心频率	1.2 GHz	
06	制造工艺	14nm	
07	BIOS 版本	1.2.0	
08	PCIe 总线	PCIe 4.0 X8	
09	显存容量/位宽	4G/64Bit	
10	显存类型	GDDR6	
11	显存速度	14 Gbps	
12	工作电源	12V	
13	最大功耗	35W	
14	散热风扇	风冷主动散热	
15	输出接口	HDMI*4	
16	支持最大分辨率	HDMI:3840X2160@60Hz	
17	工作温度	0~70°C	
18	OS 系统支持	银河麒麟, 统信 UOS 操作系统	

二、产品图片 (参考)

全高



半高



三、产品包装

序号	项目	描述	备注
01	包装类型	工控包装	
02	外箱尺寸	长：470 宽：422 高：220 mm	
03	包装数量/箱	30/一箱	
04	包装附件	盈通质保卡 5 张/一箱	
05	打包带	“工” 字式打包	
06	防护袋	防静电气泡袋	

*产品的外观、规格和功能有可能发生变化，公司保留对上文内容变更的最终解释权。