



颜色	颜色代码
绿色	GN

- ### 技术参数
1. 额定电流: 15A; 额定电流: 300V
  2. 介质耐压: 2KV/1min
  3. 绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega/500V$
  4. 使用温度:  $-40^{\circ}C$  to  $+85^{\circ}C$
  5. 相对湿度  $\leq 93\%RH$ , 无凝露
  6. 每个端子拉出力大于或等于45N
  7. 产品符合RoHS

P 数	a	b
2	13.18	20.32
3	18.26	25.40
4	23.34	30.48
5	28.42	35.56
6	33.50	40.64
7	38.58	45.72
8	43.66	50.80
9	48.74	55.88
10	53.82	60.96
11	58.90	66.04
12	63.98	71.12
13	69.06	76.20
14	74.14	81.28
15	79.22	86.36
16	84.30	91.44
17	89.38	96.52
18	94.46	101.60
19	99.54	106.68
20	104.62	111.76
21	109.70	116.84
22	114.78	121.92
23	119.86	127.00
24	124.94	132.08

Normal Geometric Tolerancing		≡	⊥
0 to 100 over 100 to 150 over 150	0.2 0.3 0.5	0 to 10 over 10	0.2 0.3
Total Pitch Tolerances		Normal dimension Tolerances	
0<U<=30	±0.25	0~30	±0.25
30<U<=53	±0.25	over 30~53	±0.30
53<U<=70	±0.30	over 53~70	±0.35
70<U<=90	±0.35	over 70~90	±0.44
90<U<=115	±0.44	over 90~115	±0.55
115<U<=150	±0.55	over 115~150	±0.70

序号	零件描述	数量	材料	备注
3	螺母	P	碳钢	
2	焊针	P	铜合金	
1	插座主体	1	热塑性材料	U194 V-0

图面发行	XCIN	WWT	23/06/02	图幅	A4	视角	图号	料号
V0								

材料:	重量 (g)	单位	比例	品名
		mm		TH1STP-508-XX (000) 商务图
				206 01 XX 000

海量恒电气有限公司  
 资料中心发行章  
 2023.06.02  
 初版发行  文件变更  
 产品变更  修正图面