

面板安装开孔图  
Panel cut out

技术参数

插芯:

- 插针数: 24+PE
- 额定电流: 16A
- 额定电压: 500V
- 额定脉冲电压: 6kV
- 污染等级: 3
- 依据JL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗:  $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据JL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数:  $\geq 500$

插针:

- 接线方式: 螺钉连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻:  $\leq 1\text{m}\Omega$
- 线径范围:  $0.14-2.5\text{mm}^2$  (26-14 AWG)
- 拧紧/检测力矩:  $0.5\text{N}\cdot\text{m}$
- 剥线长度: 7.0mm


Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 24+PE
- Rated current: 16A
- Rated voltage: 500V
- Rated impulse voltage: 6kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance:  $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles:  $\geq 500$

Contacts:

- Terminal: screw terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance:  $\leq 1\text{m}\Omega$
- Wire gauge:  $0.14-2.5\text{mm}^2$  (26-14 AWG)
- Tightening/Test torque:  $0.5\text{N}\cdot\text{m}$
- Stripping length: 7.0mm



						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		HE-024-M	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	比例 Scale		版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.		1220240110001
绘图 Drawn	YL YE	日期/Date	29.08.2022	姓名/Name	-	标准化 Stand.	-	日期/Date	-	产品名称 Part Name		-	
审核 Checked	HZ LAN	日期/Date	29.08.2022	姓名/Name		日期/Date		比例	3:2	版本	V1.1	重量	110.2g
工艺 Process	-	日期/Date	-	批准 Approved	HQ ZHANG	日期/Date	29.08.2022			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			