



主要信息

产品系列	Harmony XB2
产品类型	蘑菇头按钮
产品短名	ZB2
边框材料	Zamak
安装直径	22 Mm
每件单独销售数量	1

补充信息

产品适用范围	XB2.
安装位置	面板
CAD 总宽度	40 Mm
CAD 总高度	40 Mm
CAD 总深度	48 Mm
产品净重	0.045 Kg
信号单元头部形状	圆形
操作头类型	弹簧复位 弹簧复位
操纵杆外形	绿色 蘑菇头 Ø 40 mm, 未标记
机械寿命	3000000 次

环境

保护处理	TC/TH
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...70 °C
IP 保护等级	IP65 符合 IEC 60529
IK 保护等级	IK06 符合 IEC 60529
符合标准	GB/T 14048.5 EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 GB/T 14048.14
产品认证	CCC CE
抗振动	8 gn (f= 40...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	15 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27

包装单位

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	30.0 G
包装1高度	2.367 Cm
包装1宽度	3.891 Cm
包装1长度	4.432 Cm
包装2的单位类别	S02
包装2的数量	100
包装2重量	4.91 Kg
包装2高度	15.0 Cm
包装2宽度	30.0 Cm
包装2长度	40.0 Cm
包装3的单位类别	PAL
包装3的数量	2000
包装3重量	97.74 Kg
包装3高度	60.0 Cm
包装3宽度	80.0 Cm
包装3长度	90.0 Cm

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

Product Life Status : **Commercialised**