

数据手册

## BRICKThunder Dock TB3

BRICK THUNDER DOCK 回注设备用于通过Thunderbolt™3 接口将 BRICK2 STORAGE 或BRICK STORAGEplus 连接到 PC 系统。

可轻松连接到任何带有集成 Thunderbolt™3 接口的 PC。

### 产品亮点

高带宽数据下载

坚固可靠的外壳

适用于BRICK STORAGE和BRICK STOAGEplus



BRICKThunder Dock TB3

## 技术规格

电源电压	12V 直流 5A
PC 接口	BRICK 存储
储存接口	Thunderbolt™3
外壳尺寸	320mm(W)x66mm(D)x250mm(H)
冷却	积极的
重量	净重3kg
工作温度	0°C ~+40°C
存储温度	-40°C ~ +75°C
空气湿度	90%无冷凝
IP保护等级	IP20

## 订货信息

名称	型号	描述
回注设备	KM-B17575-BTD-004-0TB3	BRICK THUNDER DOCK TB3 将 BRICK STORAGE 或 BRICKSTORAGEplus 通过 Thunderbolt® 3 接口连接到 PC 系统进行数据传输。

## 配件订单信息

名称	描述
	
电力电缆	IEC-320-C7>CEE 7/16, 1.8m, 黑色 (欧洲)
	
电力电缆	IEC-320-C7>NEMA 1-15P, 1.8m, 黑色 (美国、日本)
	
Thunderbolt 3电缆	1米配备ThunderLok 3L
	
台式电源	60W, 12V, 5A

赵伟哲

电话/微信: 136 0001 4972

邮箱: zhao.weizhe@keymotek.com



王菲儿

电话/微信: 199 5114 8071

邮箱: wang.feier@keymotek.com



**keymotek 康谋**

康谋科技有限公司

keymotek.com  
sales@keymotek.com

上海市闵行区紫星路588号1幢8层283室

T (+86)400-999-3848

各分部: 广州 | 成都 | 上海 | 苏州 | 西安 |  
北京 | 台湾 | 香港 | 日本 | 韩国

版本: V1.0 - 24/02/20



获取更多案例



keymotek.com