



SPECIFICATIONS

1. Current Rating: 5A AC, DC
2. Voltage Rating: 250V AC, DC
3. Temperature Range: -25°C ~ +85°C
4. Contact Resistance: 20mΩ Max
5. Insulation Resistance: 1000mΩ Min
6. Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
7. Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)

PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
1	HC-MX3.0-2x1A-05	---	6.60
2	HC-MX3.0-2x2A-05	3.00	9.60
3	HC-MX3.0-2x3A-05	6.00	12.60
4	HC-MX3.0-2x4A-05	9.00	15.60
5	HC-MX3.0-2x5A-05	12.00	18.60
6	HC-MX3.0-2x6A-05	15.00	21.60
7	HC-MX3.0-2x7A-05	18.00	24.60
8	HC-MX3.0-2x8A-05	21.00	27.60
9	HC-MX3.0-2x9A-05	24.00	30.60
10	HC-MX3.0-2x10A-05	27.00	33.60
11	HC-MX3.0-2x11A-05	30.00	36.60
12	HC-MX3.0-2x12A-05	33.00	39.60

Ordering Information

HC-MX3.0 - N*** - * - 05

Pin Type Colour
 Y=孔距 默认=黑色
 A=插针 R=红色
 AW=弯针 L=蓝色
 AL=点胶 W=白色
 AW=弯针 Y=黄色
 Y=黄色 P=紫色
 Y=黄色 V=绿色
 BR=棕色

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	MX (3.0) 双排 直针	版本 REV.	A
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-MX3.0-2xNA-05	单位 UNITS	mm
			X.XX ±0.20	比例 SCALE	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
			X.XXX ±0.10	投影 Projection				
			Angle ±3.0°					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE						