



### 主要信息

组件名称	ZB2
本体类型	按钮

### 补充信息

安装直径	22 Mm
灯源	LED (包括灯泡)
灯模块颜色	红色
指示灯模块电压	直接
额定电源电压 [Us]	24 V
触点类型	1NC
接线能力	螺钉夹紧端子
边框材料	镀镍金属
CAD 总宽度	30 Mm
CAD 总高度	40 Mm
CAD 总深度	61 Mm
Ie额定工作交流电	3 A 240 V AC-15
辅助触点	标准
灯座	内置BA 9s底座
灯管 (泡) 类型	白炽灯泡、氖灯泡、LED灯泡
Ie额定工作直流电	DC-13: 0.27 A 在...上 250 V
电气连接	外加螺丝夹终端
常闭辅助触点	1
常开辅助触点	0
输入类型	交流/直流
供电频率	50 Hz 60 Hz

### 包装单位

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	0.06 Kg
包装1高度	32.39 Mm
包装1宽度	43.24 Mm
包装1长度	75.05 Mm

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 ) <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
RoHS 豁免信息	<a href="#">是</a>
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a>
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>

## 合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

Product Life Status : **Commercialised**