






linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486-2008)								—	\square	\perp
variable range	to	over 6 to 10	over 10 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 160	over 160 to	to	over 10 to 100	over 100 to
	6	10	30	60	100	160		10	100	
tolerance	± 0.20	± 0.30	± 0.50	± 0.70	± 1.00	± 1.30	± 1.60	0.10	0.30	0.60



PCB Layout



14.30

15.80

6.30

1.00

KEFA

KF239


REVISION RECORD

REV.	DESCRIPTION	ECN No.	APPROVED	DATE
A	新发行		CLF	21.10.28

UL/CUL 技术参数		UL/CUL Technical Data		
等级	Use Group	B	C	D
额定电压	Rated Voltage [V]	300	-	300
额定电流	Rated Current [A]	12	-	10
接线范围	Wire Range	28-12		
单/多芯线	Solid/Stranded [AWG]			
耐电压	Withstanding Voltage	1600V/1Min		
IEC 技术参数		IEC Technical Data		
过电压类别	Overtoltage Category	III	III	II
污染等级	Contamination Class	3	2	2
额定电压	Rated Voltage [V]	500	630	1000
额定电流	Rated Current [A]	12	12	12
额定冲击电压	Impulse withstand voltagea [KV]	6.0	6.0	6.0
导线截面积	Conductor cross section	2.5		
硬质/柔性导线	Solid/flexible [mm ²]			
材料		Material		
绝缘材料	Insulation Material	PA66		
阻燃等级	Imflammability	UL94V-0		
导体材料	Contactior Material	铜合金 Copper alloy		
导体表面镀层	Contactive Coating	镀锡 Tin Plated		
一般参数		Other Data		
间距	Pitch [mm]	7.5		
极数	Poles [P]	02-XX		
剥线长度	Stripping Length [mm]	9-10		
螺丝	Screw/扭矩 Torque(Max) [N.m]	-		
工作温度	Operating temperatur [°C]	-40~+105		
引针尺寸	Pin Dimensions [mm]	3.5		
PCB板孔径	PCB Hole Diameter [mm]	1.5		

DES.	SJD	DATE	21.10.28
CHK.	BY	DATE	21.10.28
APP.	CLF	DATE	21.10.28

单位/UNITS	mm	尺寸/SIZE	A4	比例/SCALE	1:1
 慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONIC CO., LTD					

第三视角/THIRD ANGLE PROJECTION		版本/REV	A
		名称/TITLE	KF239-7.5