

1	2	3	4	5	6	7	8
A							
B							
C							
D							
E	技术参数						
F	间 距: 2.5 温度范围: -25~+85°C 额定电压: 250V AC, DC 额定电流: 3.0A AC, DC 接触电阻: 20mΩ 绝缘电阻: 800MΩ 耐 压: 1000V AC/minute	线性公差 / General Tolerance X ±0.2 X.X ±0.1 X.XX ±0.05 角度公差 / Angle Tolerance X° ±5.0° X.X° ±3.0° X.XX° ±1.0°	A2 A1 标记 绘图 视角 / Projection	提高检验效率和质量 调整平面度 变更内容 签名 年月日 审核 工艺		材料 / Material ① 塑 座: LCP 本色 ② 接 触 针: 黄铜(镀锡) ③ 焊 片: 黄铜(镀锡) ④ 吸 盖: LCP 本色	兆星精密电子(深圳)有限公司 品名 / ProduceName 2.5mm 1x4P 立贴 型号 / Model ZX-BX-LT2.541
1	2	3	4	5	6	7	8

Pin A B C
 2 2.50 10.00 7.50
 3 5.00 12.50 10.00
 4 7.50 15.00 12.50
 5 10.00 17.50 15.00
 6 12.50 20.00 17.50
 7 15.00 22.50 20.00
 8 17.50 25.00 22.50
 9 20.00 27.50 25.00
 10 22.50 30.00 27.50
 11 25.00 32.50 30.00
 12 27.50 35.00 32.50
 13 30.00 37.50 35.00
 14 32.50 40.00 37.50
 15 35.00 42.50 40.00
 16 37.50 45.00 42.50