

	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25	30 -0.1	22 +0.2
		1.25 bis / to 2	30.2 -0.1	22 +0.2
		2 bis / to 3	30.6 -0.1	22 +0.2

Aufschrift
Marking

1832.
 6(4)/250 ~ 5E4
 10(4)/250 ~ T105/55
 05

6A 125-250V AC
 1/4HP125VAC
 1/2HP250VAC
 R30

Herstellort/-jahr/-woche
 nach DIN EN 60062

 code of manufacture:
 place /year /week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig
 Für Geräte der Klasse II geeignet

 DPST
 suitable for appliances of class II

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS						PROJECTION Für Winkel FOR ANGLE	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1					
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30							
±	0.2	0.4	0.6	± 2°		0102030 mm			K1832.9102	
d	64507	26.11.09	hhe	i			gez./DRAWN BY 30.01.91 Grh gepr./CHECKED BY Kiz		Geraeteschalter Appliance Switch	
c	39880	09.08.04	.hhe	h						
b	23781	14.03.96	grh	g						
a	20587	30.01.91	grh	f						
				e			Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl.Nr. vom 15.03.88		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim	
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					