



上海立凯电控科技有限公司

Shanghai LineKey Technology Co., Ltd.

RoHS

Specification For Approval

规格书

SFA NO.: LK-0825-07

DATE: 2022-09-22

客户名称: 杭州万高科技股份有限公司

部件名称: 耦合变压器

客户料号:

公司料号: LT25-501

供方确认			客户确认
制 作	审 核	核 准	
吴子晗	薄双燕	陈余想	

SPEC/更改记录

版本	序号	更改描述	更改原因	备注
A 0				
A 1	1	感值描述变更	客户要求	

ADD (地址): 上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦1102室
Room 1102, CIMIC Tower, No.800, ShangCheng Road, Pudong, Shanghai, China

TEL (电话): 021-61993616



FAX (传真): 021-61993616

Web (网址): www.linekey.cn

E-mail (邮箱): sales@linekey.cn

Zip Code (邮编): 200120

1.机械轮廓/ (Mechanical figure & Dimensions) UNIT:mm



焊盘视图/Recommended Land Pattern

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
11.45±0.2	10.15±0.2	6.6±0.2	3.0±0.2	2.5±0.4	7.5±0.4	10.0±0.5	0.5±0.1	7.5	10.0	2.5	1.1

拟制/PREPARED BY:

吴子晗


审核/CHECKED BY:

薄双燕

批准/RATIFYIED BY:

陈余想

2.电气原理图/ (WINDING CONNECTION)



3.工艺要求/ (TECHNICAL REQUIREMENT)

序号 NO.	端子/PIN		线材 Wire	圈数 Turns	胶带 (turns) Tape	挡墙宽度 (mm) Margin Tape	备注 Remark
	入 /In	出 /Out					
N1	3	4	FIW - Φ0.16(mm)	12(ref)			
N2	5	8	FIW - Φ0.16(mm)	12(ref)			

备注：


1.两个绕组要求圈数相同。

拟制/PREPARED BY: 吴子晗	审核/CHECKED BY: 薄双燕	批准/RATIFYIED BY: 陈余想
------------------------	-----------------------	-------------------------

4.电气参数/ (ELECTRICAL SPECIFICATION)

序号 NO.	项目 ITEMS	测量端 MEASURING POINT	规格参数 SPECIFICATION	测量条件(AT 25℃) TEST CONDITION	测试仪器 APPARATUS
1	电感量 Inductance	5-8	500.0uH ±10%	100kHz/0.1V 串联测试	TH2827C
2	漏感 Leakage Inductance	5-8(3-4 短接)	1.0uH Max.	100kHz/0.1V 串联测试	
3	直流电阻 DC Resistacne	5-8	200mΩ Max.		TH2516A
		3-4			
4	匝比 Turns Ratio	(5-8):(3-4)	1:1	100KHz/0.1V	GKT3259
5	绝缘耐压 Insulation Voltage	(5-8) to (3-4)	5.0KV/60S/1mA		CS9912B
6	浪涌电压 Surge Voltage	5-8	6.6KV	1.2/50uS ±5Times	EFT/BURST GENERATOR
7	浪涌电流 Surge Current	5-8	3.3KA	8/20uS ±5Times	


5.插入损耗曲线/ (INSERTION LOSS VS FREQ.)



拟制/PREPARED BY: 吴子晗	审核/CHECKED BY: 薄双燕	批准/RATIFYIED BY: 陈余想
------------------------	-----------------------	-------------------------


电子样品检验报告												
客户名称							部件名称		耦合变压器			
客户料号							公司料号		LT25-501			
一、电气性能 环境温度：25 湿度：75%												
测试项目	测试标准&要求		测试数据									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电感量	5-8 (500.0uH±10%)	100kHz/0.1V 串联测试	484.6	479.2	505.4	471.2	468.7	518.3	487.1	475.2	491.5	472.4
漏感	5-8(3-4短接) (1.0uH Max.)	100kHz/0.1V 串联测试	0.35	0.34	0.32	0.34	0.34	0.33	0.32	0.35	0.35	0.36
匝比	(5-8):(3-4) = 1:1		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
直流电阻	5-8(200mΩ Max.)		156.1	164.5	158.4	157.6	155.8	154.6	156.0	157.8	156.7	155.4
	3-4(200mΩ Max.)		132.2	155.8	157.5	160.9	157.8	159.6	160.6	165.8	162.2	161.3
绝缘耐压	(5-8) to (3-4)	5.0KV/60S/ 1mA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
浪涌电压	5-8 (6.6KV)	1.2/50uS ±5Times	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
浪涌电流	5-8 (3.3KA)	8/20uS ±5Times	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
测试仪器： 1.TH2516A 2.TH2827C/HP4285A 3.CS9912B 4.EFT/BURST GENERATOR												
备注：												

包装信息



	A1(mm)	B1(mm)	C1(mm)	A2(mm)	B2(mm)	C2(mm)	包装管(pcs.)	包装箱(pcs.)
公差	±2	±0.2	±0.2	Typ.	Typ.	Typ.		
数量	540	13.6	14.0	555	285	85	50	5000

内管标签



外箱标签



拟制/PREPARED BY: 吴子哈	审核/CHECKED BY: 薄双燕	批准/RATIFYIED BY: 陈余想
------------------------	-----------------------	-------------------------