



6	7	8
REVISION	DESCRIPTION	DATE
A0	首次发行	21.06.18
		DRAFTER
		S.He



- 技术要求:
- 1 方向要求: 端子口方向指向PCB背面, 如图所示。
 - 2 电气特性: 特性阻抗:50Ω; 频率范围:2.40GHz~2.50GHz& 5.15GHz~5.85GHz;
检验方法: 单测天线, 使用网络分析仪100%比对Gold sample波形测试 (对比波形)。
 - 3 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
 - 4 外观检验: 电缆裁切须平整, 镀锡须光亮, 导体不得有多余股数伸出与散乱;
PCB不得有划痕、刮伤、露铜等不良, 焊接须饱满, 不得有假焊、虚焊、毛刺;
电缆外被不得有破损、折皱及异色等不良。
检验方法: 目视全检。
 - 5 包装规范: 25CS/扎, 4扎/包, 即100PCS/包。
 - 6 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

3	2LM10P113210	MHF-1-PLUG FOR OD1.13 CABLE	1	---
2	2YP024	L40.40*W7.40*T0.80mm, 焊锡点区域镀锡	1	含3M背胶
1	2C5M11312BK1	微细同轴电缆, OD1.13, 黑色双锡线	1	依裁线图裁线
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS

GENERAL TOLERANCE:
LINEAR:
X ±0.20
X.X ±0.15
X.XX ±0.05
X.XXX ±0.01
ANGLE:
X° ±4.00°
X.X° ±3.00°
X.XX° ±2.00°
X.XXX° ±1.00°

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

FILE NAME: 产品图 TITLE: 射频天线组件
ENG/DATE: S.He/21.06.18
CHE/DATE: P/N: 3N0301BK-055
APP/DATE: UNIT: mm SCALE: 1:1 REVSTON: A0 SHEET: 1/1

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □ HF; □ SONY SS-00259; □ OTHERS
*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE

H459