






CIRCUIT DIAGRAM



The Main Thchnology Performance

Rate voltage,current	50mA DC12V
Contact resistance	≤100mΩ
Operating force	±30gf
Travel	0.30±0.10mm
Insulated resistance	≥100MΩ
Dielectric strength	≥250VAC/1min
IP rating	IP67



PCB.WELDING DRAWING

G	按钮	PPA	1	黑色
F	盖板	PPA	1	黑色
E	防尘胶	硅胶	1	黑色
D	内胶	PPA	1	黑色
C	弹片	磷铜/不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	FINISH/COLOR

H	H	H
4.3	6.5	9.5
4.5	7.0	10.0
4.8	7.5	10.5
5.0	8.0	11.0
5.5	8.5	11.5
6.0	9.0	12.0

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd				
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED						
.X±0.35	X.*± 5°	APR. Alex	TITLE: 12x12 DIP TACT SWITCH			
.XX±0.25	.X*± 3°	CHK. Jack	DWG NO. TS018-CBY1EHX			
.XXX±0.15	.XX*± 1°	DRA. Can	PROJ. 		CUSTOMER DRAWING	
			SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A

力度: F: 250G
E: 180G
高度: H4.3
H4.5
.....