

PLC 通讯智能网关 产品列表

型 号	类 别	通讯接口	外形尺寸	产品图片
IGT-SER	标准型	1个100兆网口 2个串口(485或232) 1个USB-HOST接口	127 x 109 x 27 mm (含挂耳)	
IGT-DSEr	双网口 高性能	2个100兆网口 2个串口(485或232) 1个USB-HOST接口	129 x 117 x 28 mm (含挂耳)	
IGT-DSEr-L	双网口 高性能 侧装型	2个100兆网口 2个串口(485或232) 1个USB-HOST接口	129 x 95 x 28 mm	
IGT-WSEr	WIFI 无线型	1个100兆网口 2个串口(485或232) 2.4G/5G WIFI AC	127 x 109 x 27 mm (含挂耳)	
IGT-GSEr	4G 无线型	1个100兆网口 2个串口(485或232) 1个USB-HOST接口 Micro SIM卡槽	127 x 109 x 27 mm (含挂耳)	
IGT-GSEr-5G	5G无线 兼容4G 高性能	2个100兆网口 2个串口(485或232) 1个USB-HOST接口 Micro SIM卡槽	129 x 129 x 35 mm (含挂耳)	

智能网关常用 PLC 系列，及其代码：

- ◆ FX: 三菱 FX 系列 PLC
- ◆ AS: 三菱 A 系列 PLC
- ◆ S72S: 西门子 S7-200/Smart 系列 PLC
- ◆ S71K: 西门子 S7-1200/1500 系列 PLC
- ◆ DVP: 台达、信捷 PLC
- ◆ KVS: 基恩士全系列 PLC
- ◆ FNC: 发那科数控/机器人的 PMC 系统
- ◆ ABM: AB MicroLogix 系列 PLC
- ◆ INO: 汇川全系列 PLC
- ◆ QL: 三菱 Q/L/R 系列 PLC
- ◆ OM: 欧姆龙全系列 PLC
- ◆ S734: 西门子 S7-300/400 系列 PLC
- ◆ MBS: 施耐德等 Modbus 兼容 PLC
- ◆ NAIS: 松下全系列 PLC
- ◆ FTK: 永宏/丰炜 PLC
- ◆ TPC: 丰田工机 PC2/PC3 系列
- ◆ ABC: AB Compact/Control 系列 PLC
- ◆ GE: GE PAC/PLC 系统

智能网关专用的 PLC 串口电缆（网口型 PLC 无需电缆）：

'IGT-CAB-' + PLC 系列代码 + 接头类型，例如：IGT-CAB-FXA

接头类型代码： A: 连接 PLC B: 连接触摸屏 HMI

公司信息

武汉埃和智能科技有限公司
 电 话：027-883 22688
 手机(微信)：159 721 99489
 E-Mail: liuflamp@126.com
<http://www.aihe-tech.com>

简单 快速 稳定 高效



埃和智能 AIHE TECH