

A	1	2	3	4	
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)		wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
			0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	6.8 +0.1
			1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	6.8 +0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1	6.8 +0.1	

Top view of the switch component with dimensions: 5.2, 2, 1.8x1.5, 9, 18.6, 1a.

Side view of the switch component with dimensions: 6.8, 15.6, 22.5.

Front view of the switch component with dimensions: 9.5 ± 0.2, R 1, 21 ± 0.2.

Detail view of the rocker symbol with dimension: 1a.

black schwarz

rocker black symbol white

Wippe schwarz Zeichen weiß

SPST

suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

Marking Aufschrift

1901.

4(1)/250~5E4 T85

6(2)/250~

6A 125-250V AC

1/8 HP

R 58

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION 	Pause COPY	Blatt SHEET		K	Zeichn./DRAWING NO. 1901.1103	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Für Winkel FOR ANGLE ± 2°			Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1			
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30				0 10 20 30 mm				
	± 0.2	0.4									
d	25497	10.11.97 sig	i						Appliance Switch Geräteschalter		
c	23477	24.07.95 Hs	h								
b	22212	06.05.93 Hs	g								
a	21800	29.09.92 Mut	f								
			e	43248	13.05.05 hhe						
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz für/REPLACEMENT OF			MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		