


**生产作业书**
**已量产**

客户编码		发行日期	2023-10-15		
客户物料编码		客户规格型号	DRWW3*10-22UH-UV 0.15线		
祥如物料编码	XR3*10-220K-A	祥如规格型号	XR3*10-220K-A		
送样数量	100PCS	送样日期	2023-10-15		
外观尺寸 mm			A	4.0 MAX	
			B	14.0 MAX	
			C	0.6±0.1	
			D	62.0±2.0	
			标识		
			原理图		
			S	UV	F


**绕线结构表**

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.15mm	48TS	圈数参考	平整密绕	

**注意事项**

1、电感过UV包封，漆包线外皮和磁芯表面不可沾锡珠、锡块 2、绕线要平整

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	22uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	22.18
直流电阻DCR	0.5Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	0.35
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC400mA 1KHz/1V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
漆包线	QA-1(2UEW)/155 0.15mm		CHANGDA	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
涂料	电感H-0128UV涂料 无卤		DUOYUAN	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg
磁芯	C5 DRWW3*10 2*7		JIACHENG	K

作业流程						
<b>产品包装</b>						

包装代码						
包装标识						
包装物料						
包装尺寸						
包装说明						

**标识示意图**
**包装示意图**

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰

文件编号： CRS-20231015-8918