

### 产品信息：

名称：不干胶超高频标签

型号：SL-UHF01

品牌：NBDE

产地：深圳



### 产品说明：

- 铜板纸或合成纸、PET 制作，背胶粘贴方便简单，使用更加广泛。
- 印刷美观，方便打印文字、图案及其它内容。
- 符合国际最新标准，应用于更多的行业和领域。
- 支持国际协议，适用于更多的国家。
- 可直接提供干的或湿的 INLAY。
- 为超高频（UHF）类。

### 技术参数：

- 工作频率：840-960 MHz，

频段： Global: 860-960 MHz;

China GB: 920-925 MHz;

USA FCC: 902-928 MHz;

Europe ETSI: 868 MHz;

- 符合协议：国际标准 ISO/IEC18000-6C，EPC Class1 Gen2
- 封装芯片：Alien Higgs 3/4，Impinj Monza 4/5/R6

- 工作模式：可读可写。
- 工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。
- 读写距离：0-30m，距离与读写器的天线大小有关。
- 读写次数：10 万次。
- 封装材料：不干胶纸或不干胶合成纸。
- 天线材料：PET 基材+铝箔天线或印刷银浆天线或铜箔天线。
- 印刷图案：四色印刷。
- 文字打印：用标签打印机或电子标签打印机打印。
- 工作温度：-35℃-75℃
- 存储温度：-40℃-80℃
- 工作湿度：0-95%
- 产品尺寸：多种尺寸。

### 产品应用：

物流管理，资产管理，商品零售，产品管理，仓储管理，生产控制，车辆管理等。例如：医药行业-药瓶管理；珠宝行业-库存管理和防盗；白酒行业-销售跟踪和防盗等。

