

HF140FF

小型中功率继电器



认证号: E134517



认证号: R50149131



认证号: CQC10002046173



特性

- 10A触点切换能力
- 线圈与触点间介质耐压5kV
- 常开型: 爬电距离8mm
- 可提供2.0mm触点间隙规格的产品
- 有镀金触点型
- 塑封型与防焊剂型可供选择
- 配有多种插座可供选择
- UL绝缘等级: F级绝缘等级可供选择

触点参数

触点形式	2H、2Z
接触电阻	≤50mΩ (1A 24VDC)
触点材料	AgSnO ₂ , AgNi, AgCdO
触点负载(阻性)	10A 250VAC 8A 30VDC
最大切换电压	250VAC / 30VDC
最大切换电流	10A
最大切换功率	2500VA/240W
机械耐久性	标准型: 1 × 10 ⁷ 次 W型(1.5mm): 5 × 10 ⁵ 次, W型(2.0mm): 3 × 10 ⁵ 次
电耐久性	标准型: 1 × 10 ⁵ 次(10A 250VAC NO端或NC端, 阻性负载, 室温, 1s通9s断) 1.5间隙型: NO 3 × 10 ⁴ 次, NC 1 × 10 ⁴ 次(10A 250VAC阻性负载, 室温, 1s通9s断) 2.0间隙型: NO 3 × 10 ⁴ 次, (10A 250VAC, 阻性负载, 室温, 1s通9s断) 1 × 10 ⁵ 次 (8A 30VDC, NO端或NC端, 阻性负载, 室温, 1s通9s断)

备注: (1) 上述值均为初始值;
(2) 塑封型规格进行电耐久性试验时需打开透气孔。

性能参数

绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)	
介质耐压	线圈与触点间	5000VAC 1min
	触点组间	3000VAC 1min
	断开触点间	标准型: 1000VAC 1min W型(1.5mm): 2000VAC 1min W型(2.0mm): 2500VAC 1min
浪涌电压(线圈与触点间)	10kV(1.2/50μs)	
动作时间(额定负载下)	≤15ms	
释放时间(额定负载下)	≤5ms	
湿度	5% ~ 85% RH	
温度范围	-40°C ~ 85°C	
冲击	稳定性	98m/s ²
	强度	980m/s ²
振动	10Hz ~ 55Hz 1.5mm 双振幅	
引出端形式	印制板式	
重量	约18g	
封装方式	塑封型、防焊剂型	

备注: (1) 上述值均为初始值;
(2) 线圈温升详见性能曲线图;
(3) UL绝缘等级: F级、B级。

线圈规格表

23°C

标准型

额定电压 VDC	动作电压 VDC	释放电压 VDC	最大电压* VDC	线圈电阻 Ω
3	≤2.25	≥0.3	3.9	17 × (±10%)
5	≤3.75	≥0.5	6.5	47 × (±10%)
6	≤4.50	≥0.6	7.8	68 × (±10%)
9	≤5.75	≥0.9	11.7	160 × (±10%)
12	≤9.00	≥1.2	15.6	275 × (±10%)
18	≤13.50	≥1.8	23.4	620 × (±10%)
24	≤18.00	≥2.4	31.2	1100 × (±10%)
48	≤36.00	≥4.8	62.4	4170 × (±10%)
60	≤45.00	≥6.0	78.0	7000 × (±10%)

线圈参数

额定线圈功率	标准型: 约530mW W型(1.5mm): 约800mW W型(2.0mm): 约1.4W
--------	--



宏发继电器

ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO45001、IECQ QC 080000、ISO/IEC 27001 认证企业

2024 Rev. 1.00

线圈规格表

23°C

W型 (1.5mm)

额定电压 VDC	动作电压 VDC ⁽¹⁾	释放电压 VDC ⁽¹⁾	最大电压 VDC ⁽³⁾	线圈电阻 Ω
3	≤2.25	≥0.3	3.3	11.3 x (1±10%)
5	≤3.75	≥0.5	5.5	31 x (1±10%)
6	≤4.50	≥0.6	6.6	45 x (1±10%)
9	≤6.75	≥0.9	9.9	101 x (1±10%)
12	≤9.00	≥1.2	13.2	180 x (1±10%)
18	≤13.5	≥1.8	19.8	405 x (1±10%)
24	≤18.0	≥2.4	26.4	720 x (1±10%)
48	≤36.0	≥4.8	52.8	2880 x (1±10%)
60	≤45.0	≥6.0	66.0	4500 x (1±10%)

W型 (2.0mm)

额定电压 VDC	动作电压 VDC ⁽¹⁾	释放电压 VDC ⁽¹⁾	最大电压 [*] VDC ⁽³⁾	线圈电阻 Ω
5	≤3.75	≥0.5	5.5	18 x (1±10%)
6	≤4.50	≥0.6	6.6	26 x (1±10%)
9	≤6.75	≥0.9	9.9	58 x (1±10%)
12	≤9.00	≥1.2	13.2	102 x (1±10%)
24	≤18.0	≥2.4	26.4	410 x (1±10%)
48	≤36.0	≥4.8	52.8	1650 x (1±10%)

备注: (1) 上述值均为初始值;
(2) 如需动作电压<75%额定电压, 可特殊订货;
(3) 最大电压是指继电器线圈在短时间内能够承受的最大电压值;
(4) 为了达到规定的产品性能, 使用时请对线圈施加额定电压;
(5) 1.5mm触点间隙的转换Z型产品动作电压≤85%额定电压, 线圈电阻公差为(1±15%)。

安全认证

UL/CUL	标准型	AgNi	2H3 2Z3	10A 250VAC 10A 30VDC 12A 277VAC/250VAC 阻性负载 70°C 1/3HP 125VAC 40°C
		AgSnO ₂	2HT	10A 250VAC 10A 30VDC 12A 277VAC/250VAC 阻性负载 70°C 1/3HP 125VAC 40°C 3/4HP 250VAC 40°C
			2ZT	10A 250VAC 10A 30VDC 12A 277VAC/250VAC 阻性负载 70°C 1/3HP 125VAC 40°C 3/4HP 250VAC 40°C
	W型	AgSnO ₂	2HT	12A 277VAC/250VAC 阻性负载 70°C 1/3HP 125VAC 40°C 3/4HP 250VAC 40°C
TÜV		AgNi	2H3	12A 250VAC
			2Z3	10A 250VAC
		AgSnO ₂	2HT	12A 250VAC
			2ZT	10A 250VAC
VDE	W型	AgSnO ₂	2HT	10A 250VAC
			2ZT	
CQC		AgSnO ₂	2HT 2ZT	12A 250VAC
		AgNi	2H3 2Z3	

备注: (1) 表中未注明温度的负载, 均指环境温度为室温。

(2) 以上仅列出了该产品认证的部分典型负载, 每个负载的详细测试条件不同, 因此电耐久性寿命次数不一样, 如需了解详细信息, 请与我司联系。

订货标记示例

	HF140FF/	012	-2H	S	W	T	G	F	(XXX)
继电器型号									
线圈电压	3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48, 60VDC								
触点形式	2H: 两组常开 2Z: 两组转换								
封装方式 ⁽¹⁾⁽²⁾	S: 塑封型(不含烟灰色外壳) 无: 防焊剂型								
触点间隙	W: 大间隙 ⁽³⁾ 无: 标准型								
触点材料	T: AgSnO ₂ 3: AgNi								
触点镀层	G: 镀金 无: 不镀金								
绝缘等级	F: F级 无: F级								
特性号 ⁽⁵⁾	XXX: 客户特殊要求 无: 标准型								


- 备注: (1) 在洁净环境(不含H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物)下使用时,推荐使用防焊剂型产品;
 在污染环境(含一定量的H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物)下使用时,建议选用塑封型产品,并请在实际使用中确认;
 (2) 当继电器装入PCB板焊接后,如需进行整体清洗或表面处理,请与我司联系,以便商定合适的焊接条件、合适的产品规格;
 (3) W型具有1.5mm、2.0mm两种规格,当您选用W型(大间隙)时,默认为1.5mm规格,如需2.0mm规格(仅适用于2H),请在订货时加注特性号“(456)”;
 (4) 常规产品为黑色外壳,若需烟灰色外壳可特殊订货,烟灰色外壳产品封装方式为防焊剂型;
 (5) 客户特殊要求由我司评审后,按特性号的形式标识。例如:(456)表示断开触点间隙能够达到2.0mm。

外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm


外形图

两组转换



(底视图)

两组常开




(底视图)

接线图 (底视图)




安装孔尺寸 (底视图)




备注: (1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$; 当外形尺寸在 $(1 \sim 5)\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$; 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$;
 (2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$;
 (3) 网格宽度为 2.5mm 。

性能曲线图

最大切换功率




电耐久性曲线



测试条件:
 NO端, 阻性负载, 防焊剂型, 室温, 1s通9s断。

线圈温升



声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考, 其中未明确规定的要求条件, 详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改, 恕不另行通知。
 对宏发而言, 不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问, 请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声股份有限公司版权所有, 本公司保留所有权利。