

技术参数

1.使用条件

- 1) 海拔高度: $\leq 3000M$
- 2) 工作温度: $-35^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$ (无结冰)
- 3) 存储温度: $-40^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$
- 4) 环境湿度: $\leq 90\%$

2.性能参数



- 1) 额定绝缘电压 U_i : 250V
- 2) 约定发热电流 I_{th} : 5A
- 3) 工频耐压: 1.5KV 50Hz
- 4) 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 5) 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
- 6) 使用类别

AC-13	AC-15	DC-12	DC-13
220V/3A	220V/2A	220V/0.1A	24/0.5A
110V/5A	110V/3A	24V/1A	12V/0.8A

- 7) 电气寿命: ≥ 10 万次
- 8) 机械寿命: ≥ 50 万次
- 9) 防护等级: IP65
- 10) 接线方式: 焊接脚 (2.8*0.5mm)
- 11) 触点规格: 1NO 1NC

3.主要材质




触点	引脚	壳体	按键	基座
银合金	黄铜	PA66	PC	PA66



引脚图

触点图示

安装孔



△			
△			
△			
△			
△			
SYM	DISCRIPTION	DATE	APPROVED



蘇州寰立電子有限公司
HUANLI ELECTRONICS CO., LTD.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED LINEAR: ± 0.30 ANGULAR: $\pm 3'$		SIGNATURES	DATE	TITLE
REVISIONS	SCALE	DRAWN	2016.08.18	EMERGENCY STOP SW
A	5/1	CHK'D	2016.08.18	NO. HL-LA16-11ZSA
		APPV'D	2016.08.18	