



®

OI-ES 系列 专业版 电磁屏蔽箱



可移动、高性能、定制化！



公司官网



微信公众号

版本 V202407

➤ 产品简介:

OI - ES 系列专业版电磁屏蔽箱，主要用于屏蔽环境电磁干扰，为射频测试提供理想环境。该屏蔽箱在 10MHz~18GHz 测试频率范围内，可实现高达 100dB 的屏蔽效能，满足各类电子产品的电磁兼容和射频测试方面的需求。



➤ 规格参数

频率范围	屏蔽效能 (dB, 典型值)
10MHz~200 MHz	90~100
200MHz~1GHz	≈100
1GHz~18GHz	≈100

➤ 订货信息

OI-ES06 专业版电磁屏蔽箱，尺寸 0.6m × 0.6m × 0.6m (长×宽×高)、承重 45kg

OI-ES10 专业版电磁屏蔽箱，尺寸 1.0m × 1.0m × 1.0m (长×宽×高)、承重 45kg

OI-ES15 专业版电磁屏蔽箱，尺寸 1.5m × 1.5m × 1.5m (长×宽×高)、承重 70kg

OI-ES20 专业版电磁屏蔽箱，尺寸 2.0m × 2.0m × 2.0m (长×宽×高)、承重 70kg

支持屏蔽箱尺寸定制，射频接口定制等需求，详细信息可咨询：18601934569 或

kfemc@oitek.com.cn

标准配置：含屏蔽箱主体一台、AC 电源滤波器（220V/10A）一件。

选配附件：

滤波器：OI-ESFDC 直流电源滤波器（24V/2A）、OI-ESFDC2 直流电源滤波器（110V/10A）、OI-ESFUSB USB 滤波器等可选

波导：OI-ESFW 直径光纤波导管（110mm）

散热装置：OI-ESV20 波导窗和风扇系统（20mm×20mm）

射频接口：OI-ESRFN 隔板式射频接口（N 型）、OI-ESRFB 隔板式射频接口（BNC 型）、OI-ESRFS 隔板式射频接口（SMA 型）等可选