




(图片仅供参考, 产品细节以规格为准)



Intel 11代 Tiger Lake Core CPU



DDR4



HDMI+VGA



Gigabit LAN

特征

- Intel® 11代 Tiger Lake Core CPU
- 2个双通道 DDR4 内存, 支持 SATA、M-SATA
- 1个 HDMI、1个 VGA
- 3个千兆网口, 支持 WIFI、3G/4G
- 4个 USB3.0
- 2个 RS232/RS485 可选串口, 4个 RS232 串口
- DC9-28V 输入,支持电源反向及过压保护

规格

处理器系统	CPU	Intel® 11代 Tiger Lake Core CPU
	CPU 封装	核心模块
	芯片组	SOC
	BIOS	系统 BIOS: SPI BIOS, CMOS 电池座
内存	技术架构	双通道 DDR4
	容量	最大支持 32GB
	插槽	2个 DDR4 SODIMM
存储	SATA	1个标准 7Pin SATA-III 座子, 最大传输速率 3Gb/s
	M-SATA	1个全长 Mini-PCIe 1x 插槽, 支持 M-SATA SSD, 最大传输速率 3Gb/s
显示	图形控制器	集成显卡
	HDMI	1个 HDMI 显示接口
	VGA	1个 VGA 显示接口
	EDP/LVDS	内部主板 EDP/LVDS 可选
网络	LAN	LAN1: 千兆网口, 带灯 RJ45 LAN2-LAN3: 千兆网口, 带灯 RJ45, 支持 POE 电源
	WIFI	支持
	3G/4G	支持
Super I/O	看门狗定时器	0-255 秒, 提供看门狗例程
I/O	USB3.0	4个 USB 3.0 PORT
	串口	COM1-COM2: RS232/RS485 可选串口 COM3-COM6: RS232 串口
音频	AUDIO	内部主板 1个 AUDIO 座子
风扇	FAN	1个风扇
按键		1个电源开关键
电源	电源类型	AT/ATX 可选供电模式, DC9-28V 输入, 支持电源反向及过压保护
	电源功耗	~
工作环境	工作温度	-20°C ~ 60°C
	存储温度	-40°C ~ 80°C
	工作湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
	存储湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
外观尺寸	尺寸	215mm×136mm×60mm 243mm×136mm×65.87mm(含两侧耳朵)
	执行标准	FCC, CE, RoHS 标准

订货信息

NIS-T1000-3LAN

Intel® 11代 Tiger Lake Core CPU, 2个双通道 DDR4 内存, 支持 SATA、M-SATA, 1个 HDMI、1个 VGA, 3个千兆网口, 支持 WIFI、3G/4G, 4个 USB3.0, 2个 RS232/RS485 可选串口, 4个 RS232 串口, DC9-28V 输入, 支持电源反向及过压保护

