



命名原则

品牌	ST	-211	-4	1	H	2
基本型号	211					
螺孔规格 (mm)	4 5					
螺纹工艺	1 压铆					
材质要求	H 黄铜 T 紫铜					

电镀要求

2: 雾锡 3: 亮锡

技术参数

1. 黄铜/紫铜材质： 额定电流80A/100A；
2. 表面处理： 整体镀锡；（ 亮锡、雾锡、根据不同需求调整）
3. 螺孔压铆螺母M4/M5（ 根据不同需求调整）；
4. 外观不变形，表面无划痕， 无锐边， 去毛刺；
5. 未标注尺寸公差值按GB/ T1184-1996H级

可选型号

ST-211-41H2
ST-211-41H3
ST-211-41T2
ST-211-41T3

ST-211-51H2
ST-211-51H3
ST-211-51T2
ST-211-51T3

盐雾	24h / 48h	表面镀层	镍底雾锡			STEIPU 惠州岩鑫精密工业有限公司 Huizhou Yanxin precision Industry Co., LTD			
扭矩	2.8N.m	压线螺丝	M4/M5						
						品名 Product Name	PCB接线端子	型号 Product model	ST-211
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年/月/日	阶段标记	重量	比例	投影类型
设计			标准化		2022/10/20			1:1	
审核						共 1 张		第 1 张	
工艺			批准						