



- 技术参数:
- 1. 做用温度: -25~+85℃;
  - 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
  - 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
  - 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
  - 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
  - 6. 动 作 力: 260±50g;
  - 7. 使用寿命: 100,000次;

6	接触脚	1	黄铜	Ag	
5	基座	1	PPA	黑	
4	防水垫	1	硅胶	/	
3	塑料盖	1	PPA	黑	
2	簧片	1	复合银	Ag	
1	按钮	1	PC	白	
序号	名 称	数量	材 料	镀层/颜色	备件

			GENE RL TOL E RANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	轻触开关 (插件 防水 6x6mm 脚13.5)	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	TC-7710F-5.0-260G-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX ±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°					