







PLC 通讯智能网关 产品列表

型 号	类 别	通讯接口	外形尺寸	产品图片
IGT-SER	标准型	1个100兆网口 2个串口(485或232) 1个USB-HOST接口	127 x 109 x 27 mm 尺寸含挂耳 背面有导轨卡扣	
IGT-DSEr	双网口 高性能	2个100兆网口 2个串口(485或232) 1个USB-HOST接口	129 x 117 x 28 mm 尺寸含挂耳 背面有导轨卡扣	
IGT-DSEr-L	双网口 高性能 侧装型	2个100兆网口 2个串口(485或232) 1个USB-HOST接口	129 x 95 x 28 mm 无挂耳 侧面有导轨卡扣	
IGT-WSEr	WIFI 无线型	1个100兆网口 2个串口(485或232) 2. 4G/5G WIFI AC	127 x 109 x 27 mm 尺寸含挂耳 背面有导轨卡扣	
IGT-GSEr	4G 无线型	1个100兆网口 2个串口(485或232) 1个USB-HOST接口 Micro SIM卡槽	127 x 109 x 27 mm 尺寸含挂耳 背面有导轨卡扣	
IGT-GSEr-5G	5G无线 兼容4G 高性能	2个100兆网口 2个串口(485或232) 1个USB-HOST接口 Micro SIM卡槽	129 x 129 x 35 mm 尺寸含挂耳 背面有导轨卡扣	

智能网关常用 PLC 系列，及其代码：

- ◆ FX: 三菱 FX/A 系列系列 PLC
- ◆ ABM: 罗克韦尔/AB Micro 系列 PLC
- ◆ QLR: 三菱 Q/L/R 系列 PLC(支持标签方式)
- ◆ ABC: 罗克韦尔/AB Compact/Control
- ◆ OM: 欧姆龙全系列 PLC(支持标签方式)
- ◆ DVP: 台达、信捷全系列 PLC
- ◆ S72S: 西门子 S7-200/Smart 系列 PLC
- ◆ FTK: 永宏/丰炜全系列 PLC
- ◆ S734: 西门子 S7-300/400 系列 PLC
- ◆ NAIS: 松下全系列 PLC
- ◆ S71K: 西门子 S7-1200/1500 系列 PLC
- ◆ KVS: 基恩士全系列 PLC
- ◆ INO: 汇川全系列 PLC
- ◆ LS: LG/LS 全系列 PLC
- ◆ MBS: 兼容 Modbus 的 PLC、智能仪表等
- ◆ TPC: 丰田工机 PC2/PC3 系列
- ◆ FNC: 发那科数控/机器人的 PMC 系统
- ◆ GE: GE PAC/PLC 系统
- ◆ OPC: OPC UA、OPC DA 协议的客户端
- ◆ BKF: 倍福 PLC CX 系列控制器

智能网关专用的 PLC 串口电缆 (网口型 PLC 无需电缆):

'IGT-CAB-' + PLC 系列代码 + 接头类型(A: 连接 PLC, B: 连接触摸屏 HMI)

例如, 连接 FX 系列 PLC 的圆形编程口电缆型号为: IGT-CAB-FXA

武汉埃和智能科技有限公司
 电 话: 027-883 22688
 手机(微信): 159 721 99489
 E-Mail: liuflamp@126.com
<http://www.aihe-tech.com>

简单 快速 稳定 高效



埃和智能 AIHE TECH