

24*10G SFP+ +2*100G QSFP28 机架式三层 100G 工业以太网交换机



- ◆ 支持 24 个 10G SFP+ 扩展槽，2 个 100G QSFP28 扩展槽
- ◆ 支持 MR-Ring 快速环网（自愈时间<20ms），兼容 STP/RSTP/MSTP 生成树协议
- ◆ 支持 ACL, 对 L2-L4 层数据进行过滤
- ◆ 支持 QoS，基于端口的流量监管，WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的 802.1p
- ◆ 支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议 VRRP
- ◆ 支持 IP 组播 PIM-SM、PIM-DM
- ◆ 支持 IPv6 路由 OSPFv3、BGP4、ISISv6
- ◆ 满足工业 4 级电磁兼容性，IP30 等级，支持风冷

产品概述

Cronet CC-4526 系列机架式三层交换机是按照严格的工业通信系统需求设计的 100G 工业以太网交换机，配置了 24 个 10G SFP+ 扩展槽，2 个 100G QSFP28 扩展槽。Cronet CC-4526 交换机提供丰富的功能：支持 MR-ring 环网协议，兼容 STP/RSTP/MSTP、基于端口的 VLAN、基于 802.1Q 的 VLAN、QoS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上，产品可提供了 2 路电源输入，可冗余备份使用。设备符合 IEEE 802.3，IEEE 802.3u 标准，IEEE 802.3ab，和 IEEE 802.3x 规范。Cronet CC-4526 支持三层路由功能，组播路由，IPv6 等功能，并支持 Console、Telnet、Web 多种管理方式，为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。目前广泛应用于轨道交通、智能交通、城市管廊、电力、能源风电、煤矿等行业的骨干通信系统中。

产品参数

型号		Cronet CC-4526
接口	电口数量	/
	POE	/
	扩展插槽数量	24 个 10G SFP+ 扩展槽 2 个 100G QSFP28 扩展槽
交换特性	背板带宽	440Gbps
	包转发速率	357.1Mpps
	包缓存区	72Mbit
	MAC 地址表	支持 196K 个 MAC 地址
	巨型帧	支持

24*10G SFP+ +2*100G QSFP28 机架式三层 100G 工业以太网交换机

软件特性	流量控制	支持 IEEE802.3x 流量控制（全双工） 支持基于端口的流量控制
	风暴抑制	可分别对广播、组播、未知单播速率抑制 支持基于 PPS/Mbps 的风暴抑制
	VLAN	支持 4096 个 VLAN 支持基于端口的 VLAN 支持基于 MAC 地址的 VLAN 支持基于 IP 的 VLAN 支持 802.1Q VLAN 支持 GVRP
	QoS	支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持 CAR (Committed Access Rate) 功能 支持每个端口支持 8 个输出队列 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置 支持 SP、WRR、SP+WRR 三种模式
	ACL	支持 L2 (Layer 2) ~L4 (Layer 4) 包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、TCP/UDP 端口号的流分类 支持 11.5K 个 ACL 条目
	端口聚合	支持手工聚合 支持 LACP 静态/动态聚合
	环网协议	支持 MR-ring (自愈时间<20ms) 支持 STP/RSTP/MSTP 支持 ERPSv1/v2 支持 MRP 支持 MRPP
	自愈环组网方式	支持多组自愈环 支持相切环
	组播	支持 IGMP Snooping v1/v2 支持 IGMP 支持 GMRP 支持 PIM-SM/DM
	DHCP	DHCP Client DHCP Relay DHCP Server
	IP 路由	支持静态路由 支持 RIPv1/v2 支持 OSPFv1/v2 支持 BGP4 支持 ISIS 支持路由策略
	路由冗余技术	支持 VRRP/VRRPv3
	VPN	支持静态二层/三层 VXLAN 支持 MPLS L2(VPLS)/L3
	可靠性	支持 backuplink 支持 BFD
	堆叠	支持 MSM 堆叠，可支持 2 台设备堆叠

24*10G SFP+ +2*100G QSFP28 机架式三层 100G 工业以太网交换机


	对时服务	支持 NTP Server 支持 SNTP
	设备诊断	支持端口镜像 支持 1:1/N:1 支持 Ping, Tracert
	IPv6	支持 ND (Neighbor Discovery) , RD (Router Discovery) 支持 PMTU 支持 RIPng 支持 OSPFv3 支持 BGP4+ 支持 MLD Snooping v1 支持 IPv6-Ping, IPv6-Tracert, IPv6-Telnet, IPv6-TFTP
	网络安全	支持用户分级管理和口令保护 支持 802.1X 认证 支持 RADIUS 认证 支持 AAA 认证 支持 SSH 支持端口隔离 支持动态 ARP 检测 支持 IP/Port/MAC 的绑定功能 支持 CPU 保护/DDOS 防攻击
	管理与维护	支持 FTP/TFTP/WEB 升级, 日志记录/配置文件下载与上传 支持命令行接口 (CLI) 配置 支持 Web 配置, 支持 Https/Http 支持 Telnet/SSH 远程配置 支持通过 Console 口配置 支持 SNMP v1/v2, SNMP Trap、SNMP RMON 支持系统日志, 分级告警, 调试信息输出 支持 MQTT 接入协议 支持 LLDP
电源	输入电压	支持双电源冗余, 输入电压: AC/DC85~265V
	接口类型	工业凤凰端子
	告警	支持失电告警功能
	保护	支持电源防反接保护/过载保护
	最大功耗	66.24W
	指示灯	电源指示:P1、P2, 接口灯指示: RUN/Alarm、1-26
机械结构	安装方式	1U 机架式安装
	散热方式	风冷
	风扇方向	前后风向
	风扇数量	4
	风扇可调速特性	支持
	外形尺寸	宽×高×深: 482.6×44×340mm
	防护等级	IP30
	重量	<5KG
工作环境	工作温度	-20°C ~ +65°C
	存储温度	-40°C ~ +70°C

24*10G SFP+ +2*100G QSFP28 机架式三层 100G 工业以太网交换机

	相对湿度	5% ~ 95% 无凝露
质保	MTBF	200,000 小时
	质保期	5 年
EMC	EMI	CFR47, FCC Part 15B CE EN55032: 2015 , EN61000-3-2: 2014 (电源谐波) , EN61000-3-3: 2013(电源变动)
	EMS	IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact), ±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM, ±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz) ;10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.), 300V(1s)
符合标准	IEEE802.3: CSMA/CD IEEE802.3i: 10Base-T IEEE802.3u: 100Base-T IEEE802.3z: 1000Base-LX IEEE802.3ad: 链路聚合 IEEE802.3x: 全双工以太网数据链路层流控 IEEE802.1p: 流量优先级 IEEE802.1Q: VLAN IEEE802.1w: 快速生成树 IEEE802.1X: 基于端口的网络访问控制	

24*10G SFP+ +2*100G QSFP28 机架式三层 100G 工业以太网交换机

安装图示



订货信息

产品型号	规格参数
Cronet CC-4526	24 个 10G SFP+ 扩展槽, 2 个 100G QSFP28 扩展槽, Layer3 工业以太网交换机, 机架式安装, 输入电压: AC/DC85~265V