


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
A0		NEW DWG		2016-06-07




16	16P	37.50	42.30	40.20
15	15P	35.00	39.80	37.70
14	14P	32.50	37.30	35.20
13	13P	30.00	34.80	32.70
12	12P	27.50	32.30	30.20
11	11P	25.00	29.80	28.20
10	10P	22.50	27.30	25.70
9	9P	20.00	24.80	23.20
8	8P	17.50	22.30	20.70
7	7P	15.00	19.80	18.30
6	6P	12.50	17.30	15.70
5	5P	10.00	14.80	13.20
4	4P	7.50	12.30	10.70
3	3P	5.00	9.80	8.20
2	2P	2.50	7.30	5.70
Circuits	Part No.	A	B	C
		Dimension(mm)		

Dimensional & Ordering Information

poles	2-16 poles
Pitch between ploes	2.5mm
Rated Voltage	250V AC,DC
Rated current	3.0A
Withstand Voltage	1000V.AC/minute
Insulation Resistance	≥1000MΩ
Temperaure Range	-25℃~+85℃
Applicable Wire	AWG#22~#28






深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
电话: 0755-27129737 传真: 0755-29940187


-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表			TITLE: 产品名称: XH2.5胶壳			
X.X ± 0.30	X.X° ± 3°	APPD: 核准: 谢亮	PART NO: 产品编号: HDGC2501H-XP			
X.XX ± 0.30	X.XX° ± 2°	CHECK: 校对: 王建业	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX ± 0.10	X.XXX° ± 1°	DRAW: 绘图: 黄艳兰	2016-06-07	3:1	mm	A023

环保物料


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
A0		NEW DWG		2016-05-07




电镀后收料方向



SECTION F2-F2



SECTION F1-F1



SECTION F-F

产品要求:

- 1.材质:磷铜C5191; 材厚: $T=0.20\pm0.02\text{mm}$ 。
- 2.电镀标准:先冲后镀, 镀全锡, Ni底。
- 3.包装标准:每盘9.0K。



深圳市华德共创科技有限公司

Shenzhen Huade co-create Technology Co., LTD

电话: 0755-27129737 传真: 0755-29940187

~TOLERANCES~ UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				TITLE: XH2.5-T 产品名称:			
X.X	±0.30	X.X*	±3°	APPD: 核准:	谢亮		
X.XX	±0.30	X.XX*	±2°	CHECK: 校对:	王建业		
X.XXX	±0.10	X.XXX*	±1°	DRAW: 绘图:	黄艳兰		
				DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
				2016-05-07	1:1	mm	A001