

自主封測 品質把控 售後保障


WEB | WWW.TDSEMIC.COM




電源管理




顯示驅動




二三極管



LDO穩壓器




觸摸芯片



MOS管




運算放大器



存儲芯片



MCU




串口通信

1N4148WT

產品規格說明書

SOD-523

SOD-523 贴片塑封二极管
150mW SOD-523 Fast Switching Diode



MARKING: T4



特征 Features

- 开关速度小于 4.0nS; Fast Switching Device (TRR <4.0 nS)
- 最大功率耗散 150mW; Power Dissipation of 150mW
- 高稳定性和可靠性。High Stability and High Reliability
- 反向漏电流小。Low reverse leakage

机械数据 Mechanical Data

- 封装: SOD-523 封装 SOD-523 Small Outline Plastic Package
- 极性: 色环端为负极 Polarity: Color band denotes cathode end
- 安装位置: 任意 Mounting Position: Any

极限值和温度特性(TA = 25℃ 除非另有规定)





Maximum Ratings & Thermal Characteristics (Ratings at 25℃ ambient temperature unless otherwise specified.)

参数 Parameters	符号 Symbol	数值 Value	单位 Unit
反向电压 Reverse Voltage	VR	75	V
反向峰值电压 Peak Reverse Voltage	VRM	100	V
功率消耗 Power Dissipation	Pd	150	mW
工作结温 Operating junction temperature	Tj	150	℃
存储温度 Storage temperature range	Ts	-55-+150	℃
热阻 Thermal Resistance from Junction to Ambient	RθJA	833	℃/W
反向工作电压 Working Inverse Voltage	WIV	75	V
平均整流电流 Average Rectified Current	Io	150	mA
正向(不重复)电流 Non-repetitive Peak Forward Current	IFM	300	mA
正向(不重复)浪涌电流 Peak Forward Surge Current @tp=1us; TA=25℃	IFSM	2.0	A

Valid provided that electrodes are kept at ambient temperature.


电特性 **Electrical Characteristics** (Ratings at 25℃ ambient temperature unless otherwise specified).

符号 Symbols	参数 Parameter	测试条件 Test Condition	界限 Limits		单位 Unit
			Min	Max	
BV	反向击穿电压	IR=100uA	100		V
	Breakdown Voltage	IR=5uA	75		
IR	反向漏电流	VR=20V	---	25	nA
	Reverse Leakage Current	VR=75	---	1	uA
VF	正向电压	IF=1.0mA	---	0.715	V
	Forward Voltage	IF=10mA	---	0.855	
		IF=50mA	---	1.00	
		IF=150mA	---	1.25	
TRR	反向恢复时间	IF= IR=10mA	---	4	nS
	Reverse Recovery Time	RL=100Ω			
		IRR=0.1 X IR			
CT	结电容	VR=0V, f=1MHZ	---	2	pF
	Capacitance				



SOD-523 PACKAGE OUTLINE

Plastic surface mounted package



Symbol	Dimensions in Millimeters		Dimensions in Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	0.510	0.770	0.020	0.031
A1	0.500	0.700	0.020	0.028
b	0.250	0.350	0.010	0.014
c	0.080	0.150	0.003	0.006
D	0.750	0.850	0.030	0.033
E	1.100	1.300	0.043	0.051
E1	1.500	1.700	0.059	0.067
E2	0.200 REF		0.008 REF	
L	0.010	0.070	0.001	0.003
θ	7° REF		7° REF	