







SPECIFICATIONS


- 1、Current Rating: 2A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 100V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm			
		A	B	C	D
2	PH-2AW	2.00	6.00	4.90	0.80
3	PH-3AW	4.00	8.00	6.90	2.80
4	PH-4AW	6.00	10.00	8.90	4.80
5	PH-5AW	8.00	12.00	10.90	6.80
6	PH-6AW	10.00	14.00	12.90	8.80
7	PH-7AW	12.00	16.00	14.90	10.80
8	PH-8AW	14.00	18.00	16.90	12.80
9	PH-9AW	16.00	20.00	18.90	14.80
10	PH-10AW	18.00	22.00	20.90	16.80
11	PH-11AW	20.00	24.00	22.90	18.80
12	PH-12AW	22.00	26.00	24.90	20.80
13	PH-13AW	24.00	28.00	26.90	22.80
14	PH-14AW	26.00	30.00	28.90	24.80
15	PH-15AW	28.00	32.00	30.90	26.80
16	PH-16AW	30.00	34.00	32.90	28.80

Ordering Information

PH - N*** - *

Pin Type Colour
默认-本色
A-蓝色
L-蓝色
D-黑色
Y-黄色
P-紫色
V-绿色
O-棕色
R-棕色

			GENEERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	06	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	PH (2.00)单排 弯针	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	PH-NAW	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°						