

客户图

RoHS





编号

变更内容

版本

审核

核准



技术标准:

1、绝缘阻抗测试, DC500V, 1000M Ω , 0.5mA, 0.1秒无异状.


2、匹配端子: 0.6*2.25*20.15插片

3、公母胶壳保持力 $\geq 50N$

4、防火等级: 94V2

5、放入低温箱 ($-40^{\circ} \pm 2^{\circ}$) 和高温箱 ($90^{\circ} \pm 2^{\circ}$) 8小时, 取出后放置2小时无缩水收缩等异常

线路板插孔图



料件	材质	表面处理
A	胶壳	PA66 蓝色
B	后盖	PA66 蓝色
C	插片	黄铜 镀锡
D		
E		
F		
一般公差		角度公差
X.X	± 0.38	X. $\pm 3^{\circ}$
X.XX	± 0.25	X.X $\pm 2^{\circ}$
X.XXX	± 0.15	X.XX $\pm 1^{\circ}$



东莞市嘉盛康电子科技有限公司

TEL: 0769-82301198

FAX: 0769-82301018

品名规格

丰田2P弯针座-A(大针) (蓝)

产品料号

33-1402-0641

图形种类

成品图

页数

1/1

版次

A0

绘图

审核

核准

日期

单位

比例

Jcwen

贺东生

17.06.01

mm

1:1