

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称:

Customer Name: _____

客 户 料 号 :

Customer P/N: _____

产 品 名 称:

贴片电感

Product Name: _____

产 品 料 号:

OLNR4020系列

Product P/N: _____

客户承认栏 APPROVED FOR CUSTOMER	DRAWN (制图)	CHECKED (检查)	APPROVED (确认)
	邓晓婷	王剑锋	李凯豪
	2025-08-19	2025-08-19	2025-08-19
确认无误后敬请签回 (Please Return After Approved)			

深圳市一络电子科技有限公司

联系人: 严小姐 13528791609

文件编号 File Number		版本号 Version Number	A	页码 page	
---------------------	--	-----------------------	---	------------	--

1、外形尺寸 Dimension：

A	4.00±0.2
B	4.00±0.2
C	2.0 Max
D	1.7±0.3
E	3.2 Ref
F	1.3 Ref
G	1.6 Ref
H	3.7 Ref

2、产品品名构成 Product Spec. Model

OLNR 4 0 2 0 . 6R8 M

a b c d

a: 系列名称Series name

b: 产品尺寸Product dimensions（A x B x C）

c: 电感值Inductance Value
(1R0:1.0uH; 100: 10uH; 101:100uH)

d: 电感公差Inductance Tolerance (K:10% ; M:20% ; N:30%)

Lettering direction

Z:

F:

D:

3、结构Structure

4、材料清单MATERIAL LIST

NO.	PARTS	MATERIAL	UL FILE NO.	TEMP. CLASS
1	DRUM CORE	Ni-Zn CORE OR EQUIVALENT	NA	NA
2	WIRE	POLYURETHANE ENAMELLED COPPER WIRE OR EQUIVALENT	E258243	180℃
3	ADHESIVE	EPOXY RESIN OR EQUIVALENT	NA	NA
4	SOLDER	Sn99.3-Cu0.7 OR EQUIVALENT	NA	NA

*NA:NOT APPLICABLE.

文件编号 File Number		版本号 Version Number	A	页码 page	
---------------------	--	-----------------------	---	------------	--

6、产品包装 Packaging

1) 载带包装示意图 Tape packing diagram

ITEM	W	A0	B0	K0	P	E	F	D0	P0	P2	T
DIM	12.00	4.30	4.30	2.20	8.00	5.50	1.75	1.50	4.00	2.00	0.30
TOLE	±0.3	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	+0.1	±0.1	±0.1	±0.05

2) 卷盘包装示意图 Tape packing diagram

3)剥离强度要求Peeling required

- ①F 力大小：20~100g;
- ②面带剥离角度：165°~180°。

4) 包装数量 Packing quantity

项目	数量 (PCS)	尺寸规格 (mm)
盘	3000	13"
内盒	12000	340mm*340mm*65mm
外箱	24000	360mm*360mm*160mm