



PIN	Ø1.3	Ø1.65
APPO		


6	后盖	PBT	1	黑色
5	主体	PBT	1	黑色
4	PIN针	黄铜	1	镀铜锡
3	弯片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
2	弹片	锰钢 T=0.2mm	1	镀铜锡
1	平片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀



电路示意图



推荐插头尺寸



P. C. B 设计参考尺寸

NOTES:

1. VOLTAGE RATING: 30V DC ;
2. CURRENT RATING: 0.5A ;
3. CONTACT RESISTANCE: $\leq 30m\Omega$;
4. INSULATION RESISTANCE: $\geq 100M\Omega$;
5. WITHSTAND VOLTAGE: 500 VAC ;
6. UNMATING FORCE: 3N~30N ;
7. OPERATING LIFE: 5000 CYCLES MIN ;
8. OPERATION TEMPERATURE: -20℃~+80℃ ;



Ordering Information

HC- DC*** - * - * ** - * - ** - ** - 08

序号	Nature	Foot	Type	T=Through holes	PIN Diameter	Material
M=Male	2=2P	DP=DP (直插)			1.3~1.3mm	HW=1.0
F=Female	3=3P	SMT=SMT (贴片)			1.65~1.65mm	MW=1.0
	4=4P	VS=Vertical SMT (垂直贴片)			2.0~2.0mm	
		MM=Mid Mount (中插)			2.5~2.5mm	
		DS=DP+SMT (直插贴片)				
		WB=Wire Bonding (导线键合)				

			GENERAL TOLERANCE		制图	深圳市华灿天禄电子有限公司			
					审核	ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL		批准	产品名称	电源插座 母座 3P 立插	版本	A
			X.X ±0.30		CHECK	TITLE	01.3/01.65 半铜	REV.	
			X.XX ±0.20		比例	产品料号	HC-DC002F-F-3VD-XX-M-08	单位	mm
			X.XXX ±0.10		投影	PART NO.		页次	1/1
			Angle ±3.0°		Projection	材料		SHEET	
序号	变更内容	日期				MATERIAL			
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE							