

MCX-KE 组件技术规格书

一、 物料代码: MCX

二、 物料名称: MCX 直式电缆组件

三、 规格型号: MCX

四、 产品设计等级: 通用连接器 2 级

五、 连接机构形式: 插入锁紧

六、 连接方式: 电缆压接固定

七、 适用标准: IEC60169-1、IEC60169-10

八、 互配关系: 可与 MCX 型插孔接触件连接器相配

九、 技术参数:

A 材料及表面处理

插针: 材料为青铜表铜 QBE2-Y GB3134-82

涂覆: 电镀金

外壳: 材料为黄铜 HPb59-1 GB4425-84

涂覆: 电镀金

螺母: 材料为黄铜 HPb59-1 GB4425-87

涂覆: 电镀金

内齿垫圈: 材料为青铜 QSn6.5-0.1 GB2066-89

涂覆: 电镀金

绝缘子: 聚四氟乙烯

B 电气性能:

1. 特性阻抗: 50 ohm

2. 频率范围: DC-6GHZ

3. 工作电压: 335V

4. 接触电阻: 内导体: 小于等于 6M; 外导体小于等于 1M

5. 绝缘电阻: 大于等于 1000M

6. 介质耐压: 1000V

C、 机械特性:

1. 机械寿命: MCX: 500 次 (每分钟 12 次), IPEX: 30 次

D、 工作环境:

1、 环境温度: -40-85 度


2、 相对湿度: +40 度时达 95%

3、 防水要求: 否



十、附图

MCX-KE



十一、相配电缆：无

十二、端接方式：中心导体：焊接

 外导体： 焊接

十三、安装模式：自由连接

十四、物料简介：

 A、 基本情况：产品实现了自由安装的 MCX 型电缆组件

 B、 包装存储：

 内包装及中间包装：塑料袋单元包装，然后放入大袋内。

 袋外贴环标签。

 外包装：纸箱

 存储条件：在温度-10---+35 度，相对湿度：不大于 80%周围空气中无酸、碱等腐蚀气体的库房内保管。

十五、工艺使用：对接时须先对正后插合

十六、物料符合 ROHS 要求

深圳市连兴创电子科技有限公司

2023 年 04 月 27 日