

12345678

Dept Qty

晨翔2.54mm排母, 1x7P, 直插, H=8.5mm, 黑色, 镀全金, U型接触

晨翔料号: DS1023-01-1x7SF11

REV. DESCRIPTION DRAWN CHECKED APPROVED

A A NEW RELEASE WPY 12/12/24'

DC 1

ED 1

FE 1

ISO 1

PD 1

R&D 1

SD 1

QA 1

QC 1

QE 1

B

C

D

E

F

G

H

12345678

晨翔电子有限公司

CONNLY CONNLY ELECTRONIC CO. LTD

2.54mm Female Header V/T Type

DS1023-01 SERIES

1. 电性说明:

1.1 耐压: 600伏交流电一分钟

1.2 绝缘阻抗: 1000兆欧最小

1.3 接触电阻: 最大20毫欧

1.4 额定电流: 3安

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -40~+105° C

3. 材料:

3.1 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃

3.2 端子: 铜合金, 镀金

4. 产品符合欧盟RoHS环保要求

15.24

2.54

Ø1.02

PCB板孔尺寸参考  
公差:±0.05

18.28±0.3

8.5

3.20

2.54±0.1

0.64\*0.25t

15.24±0.25

2.50

GENERAL TOLERANCE

ANGLE TOLERANCE

PROJECTION

TITLE

UNITS

SHEET SIZE

DRAWING TYPE

CUSTOMER

SCALE

DRAWING NO.

1 OF 1

C-DS1023-01-XXXX-A

晨翔电子有限公司

CONNLY CONNLY ELECTRONIC CO. LTD

2.54mm Female Header V/T Type

DS1023-01 SERIES

1. 电性说明:

1.1 耐压: 600伏交流电一分钟

1.2 绝缘阻抗: 1000兆欧最小

1.3 接触电阻: 最大20毫欧

1.4 额定电流: 3安

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -40~+105° C

3. 材料:

3.1 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃

3.2 端子: 铜合金, 镀金

4. 产品符合欧盟RoHS环保要求